

广东300米障碍器材设施厂家 轮胎墙 独木桥厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 广东300米障碍器材设施厂家 轮胎墙 独木桥厂家 |
| 公司名称 | 盐山广胜体育器材有限公司 |
| 价格 | 1200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:广胜 型号:001 产地:河北沧州 |
| 公司地址 | 盐山开发区 |
| 联系电话 | 0317-8255176 13315723198 |

产品详情

宽2米，高4.5米，边框采用DN100镀锌管，两侧用钢丝绳斜拉固定，基座用C20砼浇筑；轮胎墙使用小轿车轮胎，用直径0.03米-0.05米铁索穿插固定，成网状结构。 140*3.5mm钢管，材质为国标235B， 8mm钢链， 550mm轮胎；基础：800*800*800mm；260*260*8mm预埋件。楼层砖混结构，混凝土基础，用C20砼浇筑。楼高4.5米，窗宽0.8米，窗高1.5米，上下窗距0.85米，凸出窗台高4米（二个层楼只设上层窗户，墙两端设置夹墙），楼两侧用钢丝绳斜拉固定。钢结构， 12mm钢丝绳基础：800*800*800mm；260*260*8mm预埋件下水道井口为砖混结构，管道为城市水泥管；井口直径0.7米，井深1.65米；污水道长8米，宽0.6米，高0.5米（双人跑障碍可以同时并立两个下水道）。双绳水池井口为砖混结构，管道为城市水泥管；井口直径0.7米，井深1.65米；污水道长8米，宽0.6米，高0.5米（双人跑障碍可以同时并立两个下水道）。轮胎墙宽2米，高4.5米，边框采用DN100镀锌管，两侧用钢丝绳斜拉固定，基座用C20砼浇筑；轮胎墙使用小轿车轮胎，用直径0.03米-0.05米铁索穿插固定，成网状结构。 140*3.5mm钢管，材质为国标235B， 8mm钢链， 550mm轮胎；基础：800*800*800mm；260*260*8mm预埋件。木桥

高墙砖石砌筑，基座用C20砼浇筑。墙高2.2米，厚0.4米，宽2米。墙的侧安装有辅助器材下跳架和抓绳。低网桩钢管支架结构，长10米，使用DN32-50镀锌管立柱22根对应分列两行，每行立柱间距1米，宽2米，柱高出地面0.6米。每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网，网下地面以松柔沙层为宜。 32*2.0mm钢管，材质为国标235B；基础：300*300*300mm；150*150*8mm预埋件。圆形窗砖石砌筑，基座用C20砼浇筑。圆洞直径0.65米，下沿距地面高1.1米