

株洲室外一体化通信机柜5G户外一体化机柜现货供应

产品名称	株洲室外一体化通信机柜5G户外一体化机柜现货供应
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

株洲室外一体化通信机柜5G户外一体化机柜现货供应，株洲室外一体化通信机柜5G户外一体化机柜现货供应

株洲天元区、芦淞区、荷塘区、石峰区、渌口区5区,以及攸县、茶陵县、炎陵县。

产品综述：室外一体化机柜是一种集成主设备、系统电源、交直流配电、环境监控、散热设备、电池和防雷接地，并为基站提供户外工作环境和安全管理的一体化机柜，主要应用于屋顶、街边、山区、铁路沿线以及高、低温环境等各种室外场景。产品特点

钣金焊接框架结构，框架强度高；

双仓结构、每个仓20U设备空间，前后对开门方式；

采用风扇散热，每仓配置2套中型交流风扇，或可根据需求配置直流型；

机柜材质：采用金属钢板制作镀锌板1.2mm，承重件为2.0mm，（材质可选配：冷轧板、镀锌板、不锈钢）；

双层结构：隔热层20mm厚EPS板，内层采用0.8mm钢板；

户外机柜采用底部缆方式，共6个进线孔，可供电源、光纤、电缆进线；

柜内配有：立柱、层板、门磁传感器、安装附件等

户外机柜采用防盗设计，三点式固定锁，螺丝设置在柜体内部、外部不可见，能防止自拆卸。

表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化，静电喷塑，户外机柜采用进口户外粉喷涂烘烤，涂层符合GB/T 3181-2008中的要求。锁具，抗破坏性能应符合GA/T

73-1994中的B级要求室外一体化设备柜的防雷设计应符合YD 5098-2005《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》。

机柜内支持19英寸（IEC297）标准机架，以及支持符合19英寸（IEC297）尺寸安装空间要求的各种设备的安装。

机柜防护等级达到IP55以上；

柜体可壁挂、落地安装；

机柜可根据需求订制非标型；

工作环境指标：

工作温度：-20 ~ +60 。

贮存温度：-40 ~ +65

工作相对湿度：不大于80%（+30 时））

贮存相对湿度： 90% ~ 96%（40 ±2 ）

大气压力：70 ~ 106kpa

MTS9510A-HX2005ICCC701-HA2-C2MTS9510A-AX2102MTS9510A-GX2101MTS9510A-XA1701MTS9510A-XT2002MTS9513A-AA1701800-735-2030MMESC330-D5APM30H，TMC11

MTS9302A-HD16A3

MTS9302A-HD16A2

MTS9302A-HA16A3

MTS9302A-HA16A2

MTS9302A-HD10A2

MTS9303A-HX10A2

MTS9302A-HX10A4

MTS9302A-HX10A3

MTS9300A-XD10A2

MTS9300A-XA10A2

MTS9510A-HT2102

ICC330-A1-C1

MTS9514A-AM2001

MTS9000A (MTS9510A-GX2101)MTS9000A MTS9522A-HA1701)MTS9000A (MTS9510A-HT2002, MTS9510A-HX2002, MTS9510A-GX2004, MTS9510A-XT2002, MTS9510A-XA2004)MTS9000A (MTS9512A-GX2101)MTS9000A (MTS9514A-BX2001, MTS9514A-DX2001)MTS9000A (MTS9514A-GX2002, MTS9514A-HT2002, MTS9510A-GX2016, MTS9510A-HX2009)MTS9000A (MTS9516A-GX2001, MTS9516A-HT2001, MTS9510A-GX2010, MTS9510A-HX2007, MTS9510A-GX2011, MTS9510A-GX2012)MTS9000A (MTS9516A-HT2003)MTS9000A (MTS9522A-GX2101)TP48600A-HX19C1, FMS11-G1072TPC650A-HX15A1 & TPC650A-AX15D1 & TBC800A-ACD1 V500R001