

可程式恒温恒湿试验箱、标准型恒温恒湿箱：科迪仪器专业厂家！

产品名称	可程式恒温恒湿试验箱、标准型恒温恒湿箱：科迪仪器专业厂家！
公司名称	东莞市科迪仪器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇泉塘工业区曲岭一路18号
联系电话	86-076922086050 18929157469

产品详情

可程式恒温恒湿试验箱、标准型恒温恒湿箱：就找科迪仪器专业厂家！可程式恒温恒湿试验机采用平衡调温调湿控制系统(BTHC)，以P.I.D.方式控制SSR，使系统之加热加湿量等于热湿损耗量，让机器长期稳定运行。恒温恒湿试验机可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/低温低湿等不同环境的测试条件,广泛适用于航天航空、军事、电子、电器、石油、化工、涂料、塑料、邮电通讯、医疗制药、高等院校、科研单位等行业对产品进行耐温、耐湿之环境可靠性测试。东莞科迪仪器有限公司；13686099123.桑先生

KD-系列可程式恒温恒湿试验箱规格: W1000 * H1000 * D800(mm) KD-系列可程式恒温恒湿试验箱技术参数:

温度范围:-70 ~150 升温速度:由 - 70 升至100 约60分钟
非线性空载降温速度:由 + 20 降至 - 70 约90分钟 非线性空载温度极限: 最高温度 150 ,最低温度 -40
温度分布均度: ± 1.0 湿度分布均度: ± 3% 温湿度控制器: 韩国TEMI原装控制器
冷冻系统:二段式自动负载容量调整技术,压缩机采用原装法国“泰康”牌全封闭式压缩机
湿度范围:20%~98%RH (可根据客户要求定做: 低湿型可达到5%RH) 温度稳定度: ± 0.3
湿度稳定度: ± 2.5%RH 内箱材质:SUS 304#不锈钢(或一级镜面光板)
外箱材质:高级耐磨烤漆涂装(或SUS-304#不锈钢) 保温材质:岩棉及硬质Polurethane发泡
加湿系统:不锈钢加湿筒设计,附加缺水断电及超湿保护 加热
器:采用台湾进口不锈钢鳍片式散热管形加热管 置物架:箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个 脚架
:机身底部装设聚氨脂活动万向车轮 水箱 :内藏不锈钢水箱15升1只 标准配件:自动除雾玻璃视窗,上下可调隔层两片,测试孔、操作室内灯,移动轮选购配置:记录仪/USB接口电源 :AC220V/380V , 50/60Hz
科迪仪器也可根据客户要求定制各种规格和尺寸恒温恒湿试验箱。KD-
可程式恒温恒湿试验箱的详细技术参数请登录www.kediyq.com或来电13686099123桑先生咨询！