

# 厂家定制A级阻燃防火玻璃棉室内装修隔音棉

产品名称	厂家定制A级阻燃防火玻璃棉室内装修隔音棉
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产品名称:玻璃棉卷毡 型号:定做 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

### 厂家定制A级阻燃防火玻璃棉室内装修隔音棉

防火环保隔音棉厂家 隔音吸音棉应用范围：

(1)酒店，酒吧，ktv\*\*\*化\*\*\*的演播室、\*\*\*室、音响设备测试室，影剧院、会议室、室内体育馆、音乐大厅健身房，图书馆、阅览室、展览馆、教室、幼儿园、钢琴室，室内墙体与吊顶隔音时龙骨的填充。

(2)隔音罩，隔音房，消音房，频蔽箱，隔音箱，隔音门，防火门，消音门，隔音墙等屏障式隔墙式夹层，以及汽车与家庭下水管道隔音。

防火环保隔音棉厂家隔音吸音棉安装方法：

1：墙体吊顶隔音施工

用壁纸刀或美工刀切割成需要的形状，用作龙骨结构的隔墙隔断、墙面或天花等吸音隔音时，作为内藏材料直接填充；也可以不用护面直接粘贴在墙壁和天花板上或做吸音软包。管道隔音时直接与隔音毡一起把管道包起来。隔音门用于里面直接填充。

## 2墙体吊顶吸音施工：

清理好墙面，安装龙骨，吸音棉切割成需要的形状，放在龙骨里面填充，然后封上一层吸音材料，根据个人爱好可以封上环保聚酯纤维吸音板，槽木吸音板，孔木吸音板，木丝吸音板，布艺软包吸音板波峰棉等吸音材料。

## 隔音吸音棉产品参数：

1：隔音棉板规格：600\*1200\*25-100mm每片0.72平方米

2：隔音棉毡密度：10-96kg每立方米

3：其他密度、规格可按要求定做（300平方米起定做）一般3~4天可以定做好。

4：材质：聚酯纤维

5：形状：50mm为片状30mm为卷材

6：形态：纤维状

7：颜色：白色

8：包装：塑胶袋

9：环保级别：e1级别（人与之可以直接接触）\*\*\*环保检测报告。

11：防火级别：b2级（离火自熄，达到国家要求的一般室内建筑材防火级别。

12：主要功能：墙体吊顶隔音装修时，龙骨填充，辅助隔音。

13：产品销售后可以提供施工方案参考

防火环保隔音棉厂家 产品性能特点：

1、吸音效率\*\*\*，聚脂纤维吸音棉是一种多孔材料,其在同济大学声学研究所检测，5cm厚产品的检测结果为nrc(综合降噪系数)：0.80，若提高密度和厚度，其性能的提升还有很大空间；

2、隔音性能好，通常5cm厚的隔音棉就能满足普通场合的隔音要求；

3、阻燃性:聚脂纤维吸音棉在国家消防装备质量检验中心进行实验检测,达到建筑材料燃烧性能b1级.

4、环保性能优良，其在国家建筑材料测试中心检测，达到e1级，评价是直接可以和人体皮肤接触。

5、结构紧密，形态稳定；

6、单位重量轻，施工安全方便；

7、产品无害,其成型工艺过程中不添加任何胶水，利用不同熔点纤维成型，经过实验及实践证明,它对人体皮肤无任何过敏现象，对环境\*\*\*，无气味；

8、防水性能好，水浸后排水性强，吸音性能不下降，形态不变。

9、可以二次使用，对环境没有二次污染。

防火环保隔音棉厂家隔音吸音棉\*\*\*：

1：环保聚脂纤维隔音绵由\*\*\*聚酯纤维为原料，经过热压合以茧棉状制成，是近两年来新研发出的新产品，\*\*\*取代玻璃纤维、岩绵、海棉等有害吸音材料的\*\*\*\*\*高效吸音材料，现国家也大力提倡用这种完全环保，与人可以亲密接触，对人体无害

2：吸音效率\*\*\*，聚脂纤维吸音棉是一种多孔材料,其在同济大学声学研究所检测，5cm厚产品的检测结果为nrc(综合降噪系数)：0.80，若提高密度和厚度，其性能的提升还有很大空间；

3：隔音性能好，通常5cm厚的隔音棉就能满足普通场合的隔音要求；

4：阻燃性:聚脂纤维吸音棉在国家消防装备质量检验中心进行实验检测,达到建筑材料燃烧性能b1级.

5：价格\*\*\*，厂家直接销售，省去中间销售商的利润，深圳市内量多可以送货上门。

6：产品轻便，结构紧密，形态稳定，施工简单，可以随意剪裁；

7：产品对人体无害,其成型工艺过程中不添加任何胶水，利用不同熔点纤维成型，经过实验及实践证明,它对人体皮肤无任何过敏现象，对环境\*\*\*，无气味；

8：防水性能好，水浸后排水性强，吸音性能不下降，形态不变。

9：可以二次使用，对环境没有二次污染。

厂家定制A级阻燃防火玻璃棉室内装修隔音棉