

# 潼南快速软帘门、自动不锈钢卷帘门、翻板车库门、别墅车库防盗门

产品名称	潼南快速软帘门、自动不锈钢卷帘门、翻板车库门、别墅车库防盗门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

翻板车库门,卷门机在运行、滑行、传动等部位应定期检查(至少每年3次),并根据需要及时加油,以保证卷闸门的正常使用。卷闸门在启闭停止过程中,应具备随位停止之功能,不应有停止而继续下滑现象,如发生下滑距离大于50mm的情况出现,应立即对卷闸门控制电器和卷门机制动器进行仔细检查修理,运行正常为止。潼南快速软帘门、自动不锈钢卷帘门、翻板车库门、别墅车库防盗门因此在使用过程中应当注意以下几点要尽量避免使用滑动式卷闸门。如果门片开启后,卷帘门不能打开或打不开,就说明卷闸门的开启是正确的。卷帘门的门片与门板之间的位置应该是一个整的台,上面有一个小圆圈,这样就可以防止卷帘门在开启时因为受到外力作用而变形。快速软帘门但在电机配备安置时,定要挑选一个合理的配备安置。潍坊快速卷帘门厂几乎所有的学校都会在门口安装电动伸缩门,用此来制约学生以及保护学生的安全。学校电动伸缩门如何选择接下来就跟着一起来看看吧!我们经常可以看到电动伸缩门来回开关的地方,莫过于学校。技术参数 1、电源电压: AC220±10% V/50HZ 2、驱动电机: 直流无刷电机 200W/24V 3、电机转速: 3000转/分 4、工作环境温度: -15C - 60度 5、相对湿度: 相对湿度 90%、不凝露 6、输入接口: 12V电平信号或脉宽>100ms的12V脉冲信号 驱动电流>10mA 7、通信接口: RS485电器标准, 8、通信距离: 1200米 9、通行宽度: 520mm(通行宽度可调,通行宽度不超过650mm) 10、开闸速度: 0.4-0.8秒可调 11、机箱尺寸: 长1400\*宽300\*高1000(mm) 电源: AC220/50HZ 工作环境温度:-15度--+70度 相对湿度: