

Venture必测加长型阻旋开关RB-HMKYAX1

产品名称	Venture必测加长型阻旋开关RB-HMKYAX1
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

必测Venture加长型阻旋开关RB-HMKYAX1

RD-HM-KYAX13CA2A-48 ”,RB-HM-KYAX13CA2A-48 ”,RD-HM-KYAC20CA1A-12,RB-HM-KYAC20CA1A-12 ，后那个数字就是加长的长度，以英寸为单位来计算的。

必测Venture加长型阻旋开关RB-HMKYAX1的有两类加长

带端部轴封的加长

- 在侧装时可以将旋翼插入较长的过渡管

在高温应用中，可以将动力单元远离高温位置

必测Venture加长型阻旋开关RB-HMKYAX1的普通加长

- 单配置加长杆，大长度不超过300mm（侧装）/600mm（顶装）

- 配置加长杆以及保护套管，大长度不超过4.6m（仅用于顶装）

必测Venture加长型阻旋开关的技术参数（Pro型）

工作电压 交直流通用（± 10%）120-240 VAC 50/60 Hz；24-48 VDC

功耗 3W AC（待机状态 1.8W）

灵敏度 3种灵敏度可调

电机 无刷步进电机

输出（主继电器） 8A DPDT @ 277 VAC 或 30 VDC (resistive)

失效 高/低料位失效

工作温度（动力单元） -40 ° ~ 70 ° C

必测Venture加长型阻旋开关RB-HMKYAX1的常规参数：

工作电压 24/120/240 VAC; 50/60 Hz, 24 VDC

功耗 5 W

电机转速 1 rpm

失效 低料位失效

工作温度（动力单元） -40 ° ~ 45 ° C

必测Venture加长型阻旋开关RB-HMKYAX1的优点

可以做到4.6米长，且有保护管加装，不过长度带来的易断问题。

如果短长度又想加固的，可以选择轴封加长，多样化选择