

NPP耐普蓄电池NPG12-17Ah 12V17AH 直流屏UPS消防主机EPS免维护寿命

产品名称	NPP耐普蓄电池NPG12-17Ah 12V17AH 直流屏UPS消防主机EPS免维护寿命
公司名称	普达特电源有限公司
价格	160.00/件
规格参数	品牌:耐普 型号:12V17ah 产地:中国
公司地址	济南市历下区花园东路3333号祥泰汇东国际大厦 2303
联系电话	4008890506 15010900661

产品详情

产品特性：

容量范围：1.2-28(25 ° C)

电压范围：4v/6v/12v

低自放电率：25摄氏度，小于2%每月

长设计寿命：25摄氏度，浮充寿命5年

密封反应率高：大于98%

适用环境范围：-15~50 ° C

工作温度范围：-20~50 ° C

建议工作温度：25 ° C

设计特性：

稳定性能好，可靠性高

长使用寿命

免维护工作

低压排气系统

高负荷格子体

自放电率低

应用领域：

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

规格表：

小密系列产品规格 电池型号电压容量内阻外形尺寸 (mm) 端子端子重量 $\pm 4\%$ (Kg) 备注 (V) (Ah) (m) 长 ± 1.5 宽 ± 1 高 ± 2 总高 ± 2 类型位置 NP4-4Ah44214747101107T1D0.46

NP4V4

NP4-4.5Ah44.5150.52

NP4V4.5

NP4-9Ah4991024495101T2/T1C0.95

NP4V9

NP6-1.2Ah61.25298255258T1C0.28

NP6V1.2

NP6-3.2Ah63.225134346167T1C0.62

NP6V3.2

NP6-4Ah64307048101107T1A0.69

NP6V4

NP6-4.5Ah64.5180.76

NP6V4.5

NP6-5Ah65150.84

NP6V5

NP6-7Ah67161513494100T1/T2C1.11

NP6V7

NP6-8Ah68101.28

NP6V8

NP6-10Ah610121515094100T1/T2C1.55

NP6V10

NP6-12Ah612101.7

NP6V12

NP12-1.2Ah121.29098435258T1E0.54

NP12V1.2

NP12-1.9Ah121.965178346066T1C0.78

NP12V1.9

NP12-2.3Ah122.3600.9

NP12V2.3

NP12-2Ah12272704798103T1C0.74

NP12V2

NP12-2.9Ah122.945795699104T1D1.05

NP12V2.9

NP12-3.2Ah123.250134676167T1E1.2

NP12V3.2

NP12-4Ah124559070101107T1/T2C1.35

NP12V4

NP12-4.5Ah124.5301.5

NP12V4.5

NP12-5Ah125271.65

NP12V5

NP12-7Ah127251516594100T1/T2F2.1

NP12V7

NP12-7.2Ah127.2302.2

NP12V7.2

NP12-7.5Ah127.5212.2

NP12V7.5

NP12-8Ah128202.35

NP12V8

NP12-8.5Ah128.5202.5

NP12V8.5

NP12-9Ah129192.65

NP12V9

NP12-10Ah1210221519895101T2/T1F3.1

NP12V10

NP12-12Ah1212193.4

NP12V12

NP12-15Ah12151818177167167T3/T12D4.8

NP12V15

NP12-17Ah1217175

NP12V17

NP12-18Ah1218155.2

NP12V18

NP12-20Ah1220125.5

NP12V20

NP12-24Ah122414166175125125T4/T12D7.4

NP12V24

NP12-26Ah1226127.9

NP12V26

NP12-28Ah1228108.8

NP12V28

NP12-24SAh122413166126174174/181T14/T5D7.5

NP12V24S

NP12-28SAh1228108.8

NP12V28S