

三相永磁电机20KW柴油发电机

产品名称	三相永磁电机20KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:静音型 发动机:四缸 冷却方式:水冷
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

三相永磁电机20KW柴油发电机 大泽动力静音柴油发电机高性能强劲动力 配有智能控制面板上集中了所有的控制单元，用户可以从面板的显示器上直观的看到机组的实时运行工况，例如实时输出电压，输出电流等。同时智能面板上还显示了机组所产循环的故障，客户可以在时间进行处理。

静音柴油发电机外形美观,结构紧凑,容量大,方便机组作为流动式使用；由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计,大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计更趋人性化,箱体外两侧均设有侧门,在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,等有许多独到的设计之处,倍受用户青睐。

型 号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450*710*995mm

大泽静音柴油发电机组适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几

秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。

纵观发电机组行业国外市场，市场整体需求呈持续上升态势。柴油发电机组产品的国内标准是工频柴油发电机组通用技术条件（GB2820-90），等同国外标准的国内推荐标准（GB/T28201~12）。柴油发电机组适用于市电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。