

单三相25kw静音汽油发电机

产品名称	单三相25kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO25 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

单三相25kw静音汽油发电机保养提示:

1. 运用湿布擦拭电池的外外表，使电池的衔接器不会积累白酸蚀刻粉，延伸运用寿数。
2. 翻开水的电池盖，看是否正常方位的水位，规范方位添加到顶部和底线。假设我发现在水位以下的水位以下，有必要添加蒸馏水，假设它比蒸馏水要少，就能够过滤紧迫状况下的自来水。
3. 查看电池是否正确充电。它能够用三米来丈量。发起发起机后，丈量电池南北极的电压是正常的，过13V。假设你发现充电电压过低，你需求要求人员对充电体系进行检修。

单三相25kw静音汽油发电机

1. 赢得大泽发电机的信任。

它具有四冲程、高马力、低油耗、高耐久性，是大泽发起机技能的体现。

操作板集中，装备油灯报警灯，输出反常信号灯，操作便当。

考虑环保的规划。

反声规划，发起机排气满意美国的严厉要求，并到达EPA和CARB的规则。

2. 运用外部技能，的音质很好。

3. 强力铜丝发电机，功率大，寿数长，功用安稳。

4. 发起机油门主动调理环境保护和节能，并总是节省您的钱。

5. 该设备的恒压电压安稳性较好地遭到稳压器的保护。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

单三相25kw静音汽油发电机选用仪器，规范输出。装备高，寿数长，耗油量低，噪音低。小型发电机用于工程，多年机械修补，终身保护。该发电机适用于室外工程应急、应急电源、医疗设备应急施工、工厂停电等。频率特性是当发电机频率违背额外值时，调理器可坚持的电压调理精度。由晶闸管元件构成的励磁调理器的频率特性优于电磁励磁调理器。例如，当频率为10%时，发电机的电压只会改动约1.5%。当频率为1%时，复合励磁调理器将发电机的电压改动约1.4%。