

# 自启停35kw汽油发电机

产品名称	自启停35kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO35 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

## 产品详情

自启停35kw汽油发电机大泽发电机自身有一个传感器，能够将模仿信号转化成电信号。因为传感器的信号强度和发生器自身的搅扰，在信号转化信号处理之前完结。信号调理要用于模仿信号处理，运用电子电路。信号处理的意图是经过传感器功率信号的输出来转化信号处理信号。信号调理补偿传感器非线性，进步信噪比，并改进信号质量。发电机组监控体系的规划应选用输入通道电路，将传感器的输出电流转化为沟通信号，并经过滤波电路完结模块转化器的输入

自启停35kw汽油发电机传感器起接纳和反响各种信息的效果，真正显现这些数据和履行保护功用的是汽油发电机组的操控体系，操控屏一般设备在发电机上，称为操控屏，也有部分是一个屏放置在操作室内，称为分体式操控屏，操控屏经过电缆和发电机以及传感器衔接，别离显现电参数和汽油机作业参数。此外,发电机组还有底盘、联轴器、散热器、燃油箱,有的还装设有消声器和外罩。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

外形尺寸：1480\*780\*1060mm

自启停35kw汽油发电机新的电压调理器保证安稳的电压输出和过载保护。低油压报警体系可主动封闭发起机。电发起办法保证了单元的快速发起。

1. 显着的低噪声功用，单位噪声限制为60分贝。
2. 全体规划紧凑，体积小，外形漂亮。
3. 多层屏蔽阻抗与声屏蔽不匹配。
4. 三层降噪的多通道进排气排气通道保证了机组的全功率功用。
5. 大阻抗是杂乱的。
6. 大容量燃油焚烧器。
7. 快速翻开盖子，便于修补。