

浙江粮食包装秤自动定量包装秤生产厂家现货经营

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 浙江粮食包装秤自动定量包装秤生产厂家现货经营 |
| 公司名称 | 宁津县宝锌商贸有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县大祁工业园 |
| 联系电话 | 18953473967 |

产品详情

浙江粮食包装秤自动定量包装秤生产厂家现货经营粮食包装秤参数：称重范围：25-50 (kg/bag)，定量误差： $\pm 0.2\%FS$ ，包装速度：200-260 (bags/hr) (取决于物料特性、口袋大小尺寸、袋口尺寸)，电源：380/220V,50HZ(可调)，气源：0.4-0.6MPA，温度：-20-40，湿度： $< 95\%$ (无凝结水)，包装重量范围：10-50kg/袋，包装数量范围：3-4袋/分，功率：3kw，外形尺寸：长2200×宽800×高2600 (mm)，包装机使用过程：人工协助上袋，自动称重、夹袋、充填，经输送带传递进行自动封口或缝包。

浙江粮食包装秤自动定量包装秤生产厂家现货经营然后安装包装秤的喂料机构，为提高称量精度包装秤的位置应尽量远离振动源，必须将喂料机构的入口用软连接的方式与成品仓出口相连，软连接高度不应超过5厘米。喂料机构上方的成品仓应能保证正常工作时有充足的物料供应，与喂料机构采用斜向连接，以减少物料对喂料机构的正面压力，同时避免物料塌落对称重精度的影响。剩下的是电气安装了，控制箱应安装于夹袋桶附近易操作、易观察的位置；控制箱与各设备间动力及控制线，采用镀锌铁管或包塑金属软管连接密闭；控制箱、电机还要进行接地保护。我们一定要掌握包装秤的日常使用技巧，以免造成较大的误差。比如说当包装秤的投料量很不稳定时，应该逐渐加大高速值，直到小料门有2-3秒左右的单独进料时间；当小料门单独进料时间经常超过3秒时，应该逐渐减少高速值，直到小料门有2-3秒左右的单独进料时间。