

淄博双秤计量包装秤饲料定量包装秤厂家节能节电

产品名称	淄博双秤计量包装秤饲料定量包装秤厂家节能节电
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

产品详情

淄博双秤计量包装秤饲料定量包装秤厂家节能节电适用范围：粮食、玉米、种子、芝麻、豆子、肥料颗粒、橡胶颗粒、塑料颗粒、PP颗粒、PE颗粒、无机盐、工业盐、钢铁、煤炭、白砂糖、矿业、建材、建筑、港口、金属颗粒、饲料颗粒、油脂、大米、制糖、食品颗粒、化工、轻工等行业颗粒状物料的定量包装。淄博双秤计量包装秤饲料定量包装秤厂家节能节电（有腐蚀性的物料，包装秤采用不锈钢材料制成）技术参数：型号规格：DCS - 50系列，适用物料：颗粒状物料，额定称量：5~50kg，称量速度：360~420包/小时，显示分辨率：10g，计量准确度：静态 $\pm 0.1\%$ 、动态 $\pm 0.2\%$ ，供气气源：气压：0.6MP、用气量：0.5m³/h，供电电源：包装秤：AC220V/50HZ
输送缝包：AC380V/50HZ，总功率：(0.3+0.74)kw，安装高度：2780mm，温度范围：-10~40℃，相对湿度：90%RH（无凝结水）。

淄博双秤计量包装秤饲料定量包装秤厂家节能节电通常情况下，包装秤在进料开始时大料门和小料门一起开，到高速值时大料门关闭；小料门继续进料2-3秒，到快速值时小料门关闭；振动给料器继续进料0.5-3秒，到落差时，振动给料器关闭，进料完成。如果需要更换包装物料的话，应该在当前品种Z后一包料仓下完料后，手动开关包装秤的大料门和小料门几次，清除残留的余料；并到上面平台手工清理振动给料器中残留的余料，不能长时间开振动给料器清料，以免损坏振动给料器。