## 抗磨损玻璃鳞片胶泥生产厂家

产品名称	抗磨损玻璃鳞片胶泥生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

环氧煤沥青耐腐蚀材料由环氧树脂与沥青胶泥二种主要成份构成,是甲(环氧树脂)乙(环氧固化剂) 双组份建筑涂料,具有优良的粘合力、坚定性、耐湿冷、耐潮、耐溶剂物质,具备避免各种各样正离子 越过漆层性能,有与被涂物品同澎涨同收拢的特点。漆层不脱落、开裂。薄厚0.5~1.0mm。环氧煤沥青 是性价比比较高一种防腐蚀方式,项目评测说明,用环氧煤沥青另加管道阴极保护。原油、天然气管道 应用二十年几乎没有产生锈蚀状况。

## 应用领域

主要运用于直埋或水中钢制石油管道、集气站、供电、供热管网的表面防腐蚀,也适用于各类钢架结构、港口、船只、闸门、液化气储存罐、炼油厂化工厂设备防腐蚀及混凝土排水管、废水池、楼顶防水层、洗手间、地下等钢筋混凝土的防水和防渗透。

特性良好的耐溶剂物质、持续高温湿态腐蚀性物质特性 很低的水蒸气渗透率、硬底化缩水率小,热膨胀系数低 耐热及强温度冲击,相对较低的磨耗性能 常温下硬底化、成形施工简单,修复非常容易 漆层坚毅具有优良的粘合力,有利于抑止镀层开裂、脱落问题发生;

涂层耐磨损,硬度大,抗渗入。

用途玻璃钢防腐建筑涂料,广泛运用于二氧化硫、二氧化硝等具有溢出的酸、硝、碱、盐与各种各样有机化学腐蚀性物质。耐海面性突显,能够耐开水100°C,耐热250°C,抗低温-50°C,耐高温溶机械润滑油100°C~200°C,可重复利用。不脱落、不出泡,镀层维持坚毅,附着力强,性能稳定,无气味、无添加剂、属绿色环保设备。