

抗磨损玻璃鳞片胶泥生产厂家

产品名称	抗磨损玻璃鳞片胶泥生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

环氧煤沥青耐腐蚀材料由环氧树脂与沥青胶泥二种主要成份构成，是甲（环氧树脂）乙（环氧固化剂）双组份建筑涂料，具有优良的粘合力、坚定性、耐湿冷、耐潮、耐溶剂物质，具备避免各种各样正离子越过漆层性能，有与被涂物品同膨涨同收拢的特点。漆层不脱落、开裂。薄厚0.5~1.0mm。环氧煤沥青是性价比比较高一种防腐蚀方式，项目评测说明，用环氧煤沥青另加管道阴极保护。原油、天然气管道应用二十年几乎没有产生锈蚀状况。

应用领域

主要运用于直埋或水中钢制石油管道、集气站、供电、供热管网的表面防腐蚀，也适用于各类钢架结构、港口、船只、闸门、液化气储存罐、炼油厂化工厂设备防腐蚀及混凝土排水管、废水池、楼顶防水层、洗手间、地下等钢筋混凝土的防水和防渗透。

特性良好的耐溶剂物质、持续高温湿态腐蚀性物质特性

很低的水蒸气渗透率、硬底化缩水率小，热膨胀系数低 耐热及强温度冲击，相对较低的磨耗性能

常温下硬底化、成形施工简单，修复非常容易

漆层坚毅具有优良的粘合力，有利于抑止镀层开裂、脱落问题发生；

涂层耐磨损，硬度大，抗渗入。

用途 玻璃钢防腐建筑涂料，广泛运用于二氧化硫、二氧化硝等具有溢出的酸、硝、碱、盐与各种各样有机化学腐蚀性物质。耐海面性突显，能够耐开水100℃，耐热250℃，抗低温 - 50℃，耐高温溶机械润滑油100℃~200℃，可重复利用。不脱落、不出泡，镀层维持坚毅，附着力强，性能稳定，无气味、无添加剂、属绿色环保设备。