

双组份聚硫密封胶的使用方法

产品名称	双组份聚硫密封胶的使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/千克
规格参数	标准:国标 密度:1.6g/cm 包装规格:25kg/件
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

双组份聚硫密封胶是什么

双组份聚硫密封胶是一种工程中常用的嵌缝密封材料，一般用在混凝土施工缝、伸缩缝、沉降缝等处的防水密封。双组份聚硫密封胶主要原料为液态聚硫橡胶，在与增粘树脂、硫化剂、补强剂等材料配合，经特殊处理合成工艺制作而成。双组份聚硫密封胶在工程中有多种叫法，例如：聚硫密封膏、聚硫嵌缝膏等等。

双组份聚硫密封胶的配制比例：

双组份聚硫密封胶在字面上是意思解释就是两组份聚硫密封胶，这种密封胶是由主剂和固化剂组成的，在使用时需要配制才能用，单独使用其中一种是不能起到密封止水的作用。下面小编再简单介绍下双组份聚硫密封胶的配制比例，配制比例是需要随温度变化需改变的，一般配制比为主剂(A组份):固化剂(B组份)=100:10，固化剂使用量的可根据温度来调节适用期的长短，固化剂的活动范围值在 8-12 之间即可。

双组份聚硫密封胶的使用方法：

双组份聚硫密封胶在使用时在用量小时可选用手工搅拌。施工前，先将一桶主剂A组份打开，再将1份固化剂B组份倒入，再用施工铲将这两组份搅拌均匀即可。如果使用量大，大家可选用搅拌机，这样可提高工作效率，缩短工期。