

# 【LTD2000】带式压滤机厂家直销广州绿泰环保机电

产品名称	【LTD2000】带式压滤机厂家直销 广州绿泰环保机电
公司名称	广州绿泰环保机电有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华镇三华村华海工业区87号
联系电话	020-36862638

## 产品详情

### 【LTD2000】带式压滤机厂家直销广州绿泰环保机电

广州绿泰环保机电有限公司的压滤机产品可广泛用于：工业类：生活污水处理、造纸厂污泥、氧化铝污泥脱水、铝厂污水处理、皮革厂污泥脱水、陶瓷砂厂、农植物类、制浆造纸污泥脱水选矿、化工厂污水处理、纺织印染污泥脱水、冶金、选矿行业污泥水；农业类：啤酒渣脱水、农植物类、西兰花脱水、脐橙皮渣脱水，甘蔗渣脱水，马蹄渣脱水、食品果渣脱水、木薯渣脱水。绿邦压滤机机型特点：

- 除具有一般压滤机的优点外，我公司机型还有如下优点：1、系统配套工艺独特、稳定、可靠，采用动、静态絮凝反应相结合，使药剂充分利用，客户运行使用费大幅低于同类产品。
- 2、主体机架采用当今先进的热镀锌处理技术，耐酸碱腐蚀可达二十年的效果。
- 3、胶辊使用无缝钢管配通轴加工成坯件，胶辊承载能力比同类产品大幅提高。4、胶辊采用耐酸碱、耐磨的优质橡胶王加工成全密封胶辊（胶辊表面、胶辊轴端面、胶辊轴头。胶辊轴头包胶是国内独家。）胶辊处理工艺经过硫化后，再二次强化处理，其耐磨损、强度及弹性等技术指标均优于同类产品，保用期六年。5、轴承座使用本厂特有的全密封铸钢件，坚固、耐用，可保用六年。轴承选用高强度双排调心园柱滚子轴承，其承受力比圆珠轴承大2.7倍。
- 6、水槽、清洗箱等采用优质PVC板材，耐腐蚀，经久耐用。7、筛辊、螺栓均选用优质不锈钢。8、采用气缸控制、撑紧及纠偏，纠偏采用气缸自动控制及电控保护及双重结构。气动采用名牌变频调速电机。
- 9、重力脱水区长达10米，充分保证了预脱水时间，使得处理量更大，滤饼含水率更低，使用成本更少，经济效益相对提高。LTD2000J带式加长型压滤机主要技术参数和质量保障要求
- 一、主要技术参数
- 1.主机型号:LTD2000J
  - 2.主机功率:3KW 成套设备功率：16.7KW
  - 3.主机外型尺寸:长×宽×高=5600×3100×2000(mm)
  - 4.滤带有效宽度:2000mm
  - 5.滤带有效速度:2-10m/min
  - 6.滤带张紧及纠偏气压:0.25MPa
  - 7.滤带冲洗水压力:0.4-0.5MPa
  - 8.滤带采用缎纹带，上滤带长度:15800mm,下滤带长度:15600mm
  - 9.污泥(浓泥浆)处理量：18-22m<sup>3</sup>/h
  - 10.滤饼含水率:小于80%
- 二、质量保障要求
- 1.主机机架采用镀锌碳钢120×120×5mm方管制成,其表面经高强度防腐处理,耐酸碱防锈能力。（底漆为环氧富锌漆，面漆为氟碳漆）
  - 2.挡泥板、防水罩、喷嘴、M10以下螺丝、5mm以下薄板零部件,接水盘用PVC板焊接而成。
  - 3.挤压辊、传动辊、导辊为