## 60kw大泽汽油发电机组

| 产品名称 | 60kw大泽汽油发电机组                     |
|------|----------------------------------|
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                       |
| 价格   | .00/台                            |
| 规格参数 | 型号:TOTO60<br>启动方式:电启动<br>品牌:大泽动力 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室       |
| 联系电话 | 18516203257 18516203257          |

## 产品详情

60kw大泽汽油发电机组发电机的发起机一个作业循环包含有四个活塞行程(所谓活塞行程便是指活塞由上止点到下止点之间的距离的进程):进气行程、紧缩行程、胀大行程(作功行程)和排气行程。

汽油发电机具有发电非常精密安稳、小体积、小分量、低油耗、手提式便带着

底子结构:发电机一般由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯(或磁好、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、电扇及转轴等部件组成。

60kw大泽汽油发电机组投入正常运用后,应常常注视全部表面的指示值和查询整机作业的动态;要常常查看冷却体系和各部分光滑油的液面,如发现有不符规则要求或呈现损漏时,应即给予弥补或查看原因予以扫除。

在作业进程中,特别是当突减负荷时,应留心避免因调速器失灵使汽油机转速忽然升高(俗称飞车 )过规则值,一当呈现此类状况应灵敏采纳急迫办法,然后再查清原因。

型号: TOTO60

发电机参数

额定功率:60KW

备用功率:62KW

额定频率:50HZ

额定电压: 220/380V

功率因素: 0.8/0.9/1.0

相 数:单三相

发电机类型:静音

发动机参数

绝缘等级:H

启动方式:电启动(选配全自动)

燃油型号:90号以上汽油

冷却方式:水冷

额定转速:3000r/min

缸体结构:直列四缸水冷发动机8气门

机油型号: SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号: TO-491

耗油量:395g/kw.h

油箱容积:50L

润滑油容量:4

发动机排量:3.0L

气缸数量:直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护:有

整机参数

工作时间:8-12H

噪音 (db) 7M:70-82

燃油表:有

电压表:有

输出指示灯:有

机器重量:800kg

外形尺寸: 2190\*950\*1450mm