

南宁15CrMoG高压合金管

产品名称	南宁15CrMoG高压合金管
公司名称	无锡泰诚钢管有限公司
价格	15000.00/吨
规格参数	
公司地址	无锡钱皋路168号
联系电话	0510-88268696 13376246596

产品详情

15CrMoG高压合金管是电力工业中广泛使用的钢种，在500 -550 使用具有较高的热强性能。当使用温度大于550 ，其热强性能显著降低。通常15CrMo钢主要用于蒸汽参数为510 的高中压管道、导汽管，管壁温度为550 的热器管等。 15CrMoG高压合金管 国外同类型钢种，有前苏联的15XM，美国牌号T12、P12，日本牌号STBA22、STPA22和德国牌13CrMo44等。15CrMo钢正常供货状态的显微组织为铁素体加珠光体，15CrMo钢在工作温度500 -550 范围长期运行过程中，会产生珠光体的球化、合金元素在固溶体和碳化物间的再分配及碳化物相结构的改变，15CrMo钢的热强性能和力学性能随着珠光体球化程度和固溶体是合金元素贫化程度的加大而逐渐降低，以致材质渐趋劣化甚至失效。因此，长期以来15CrMo钢组织中珠光体球化程度常被广泛用于判定该类钢使用可靠性的重要判据之一。

编辑本段合金管重量计算公式: [(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量) 高压合金管牌号：

15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoVG、12Cr2MoWVTiB、10Cr9Mo1VNb、SA210A1、SA210C、SA213 T11、SA213 T12、SA213 T22、SA213 T23、SA213 T91、SA213 T92、ST45.8/ 、15Mo3、13CrMo44、10Cr高压合金管