

娄底户外一体化机柜5G基站铁塔室外一体化通信机柜现货批发

产品名称	娄底户外一体化机柜5G基站铁塔室外一体化通信机柜现货批发
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

娄底户外一体化机柜5G室外一体化通信机柜现货批发，娄底娄星区、涟源市、冷水江市、双峰县、新化县。

铁塔专用基站一体化户外机柜详细介绍

产品参数 空调功率 800W-1200W

1800mm 机柜外形尺寸 2000mm*905mm*905mm

引入电压 PU板、EPS板 机柜材料 SPCC钢板

机柜内尺寸 1U-6U 安装方式 落地式

隔热材料 8级 抗震等级 6级

防水等级 功用 通信基站设备安装

防风等级 使用环境

周围空气温度-30 至+40 ，24小时的平均值不超过+35 ；

风力8级以下；

山区及农村城镇的通信基站。

使用方式

机柜内部设计为19英寸机架。此款一体化机柜可作为传输设备、发射设备、电源设备等使用，不但可以独立使用还可以不同功能柜组合使用。

此款一体化机柜在满足使用技术要求下，做到了低成本。做到了便宜的铁塔专用一体化机柜。

产品优势

减去了多余的配置，简化了结构的设计，大的特点就是便宜。

室外机柜的生产材料

室外机柜是一体化机柜的一种，指直接处于自然气候影响下，由金属或非金属材料制成的，不允许无权限操作者进入操作的柜体，为无线通信站点或有线网络站点工作站提供户外物理工作环境和安全系统的设备。

用于制造机柜柜体外部的板材，采用厚度为大于等于1.5mm的热浸锌板，热浸锌板焊接后须喷涂户外粉。温控器件为散热型的柜体采用热浸锌板为板材，温控器件为制冷型的柜体采用大于等于1.5mm热浸锌板加10mm保温棉结构为板材。

机柜底座采用厚度不少于2mm的冷轧钢板，焊接后经热浸锌表面处理，用于机柜的金属材料，在经过或未经表面处理，均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。非金属材料零部件(包括绝缘电线、电缆和发泡材料)应为阻燃性材料，其燃烧性应能通过阻燃试验的要求。

室外机柜的生产材料用途

适合在室外环境，如公路边、公园、楼顶、山区、平地安装的机柜，机柜内可安装基站设备、电源设备、蓄电池、温控设备、传输设备及其他配套设备或为以上设备预留安装空间及换热容量，能为内部设备正常运行提供可靠的机械和环境保护的机柜。