

# 室外电话线全塑市话电缆50\*2\*0.4电缆厂家

产品名称	室外电话线全塑市话电缆50*2*0.4电缆厂家
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

## 产品详情

室外电话线全塑市话电缆50\*2\*0.4电缆厂家用途：实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30~C—60~C的环境下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

室外电话线全塑市话电缆50\*2\*0.4电缆厂家执行标准：YD/T322-1996

室外电话线全塑市话电缆50\*2\*0.4电缆厂家直径和重量 规格型号 电缆 外径 (mm) 电缆 重量 (kg/km) 标准制造长度 (m) 电缆包装重量 (kg) HYA 10 × 2 × 0.4 11 100 2000 320 HYA 20 × 2 × 0.4 13 145 2000 410 HYA 30 × 2 × 0.4 14 180 2000 520 HYA 50 × 2 × 0.4 16 260 2000 680 HYA 100 × 2 × 0.4 20 430 2000 1090 HYA 200 × 2 × 0.4 25 770 2000 1980 HYA 300 × 2 × 0.4 31 1130 2000 2790 HYA 400 × 2 × 0.4 33 1410 2000 3350 HYA 600 × 2 × 0.4 39 2020 1000 2550 HYA 800 × 2 × 0.4 44 2660 1000 3190 HYA 900 × 2 × 0.4 46 2970 1000 3500 HYA 1000 × 2 × 0.4 49 3280 1000 3850 HYA 1200 × 2 × 0.4 53 3920 1000 4570 HYA 1600 × 2 × 0.4 61 5150 500 3110 HYA 1800 × 2 × 0.4 64 5750 500 3530 HYA 2000 × 2 × 0.4 67 6350 500 3830 HYA 2400 × 2 × 0.4 71 7550 500 4430

室外电话线全塑市话电缆50\*2\*0.4电缆厂家 全部停电工作是指变电所内全部停电。部分停电工作是指变电所内还有带电部分或室内虽全部停电，邻近带电的变电所的门未闭锁，及双回路架空线路一路带电，一路停电的工作。临近带电作业，系指工作地点临近带电设备，而又不能满足安全距离的工作。触电的形式有三种，分别为单相触电，两相触电，跨步电压触电。1停电作业的安全组织措施按保安作用可为预防措施和防护措施两类。预防性措施其作用防止危害人身安全因素的产生。防护性措施则是当发生危险因素时，能保证人员免伤害的一种保护措施。