

HYA-50*2*0.5电缆厂家

产品名称	HYA-50*2*0.5电缆厂家
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

HYA-50*2*0.5电缆厂家说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套市内通讯电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套市内通讯电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚护套市内通讯电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套钢塑带铠装聚护套通讯通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢塑带铠装聚护套市内通讯电缆

HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通讯电缆

HYA-50*2*0.5电缆厂家 1. 0.4mm铜线,小于等于148 /km , 0.5mm铜线,小于等于95 /km。

2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与1min 3kv不击穿

3.绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，HYA电缆大于10000M .km, HYAT电缆大于3000M .km。

4.工作电容：平均值 52 ± 2nF/km 5.远端串音防卫度：150kHz时组合的功率平均值大于69dB/km。

HYA-50*2*0.5电缆厂家 HYA通讯电缆和HYV电缆的区别(HYA53和HYV22区别) HYA是具有挡潮层的聚烯烃绝缘市话电缆，即可传输音频信号，也收容ADSL等数字宽带，用于室外敷设。HYA采用铝塑粘接式护套防水性能较好，整体电缆可充气维护但是它的护套是铝塑粘结护套所以比较硬适合于室外架空。HYA多用于室外也就是说大楼到电信局之间的线多用HYA。马路上电信敷线的时候你可以看一下。是HYA

HYV采用的是聚氯乙烯护套也就是PVC,柔软程度较好，电性能较HYA优，但防水性能远逊色于HYA,适合室内敷设，多用于大楼。HYA-50*2*0.5电缆厂家 判断题1.铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。 2.在供电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。 3.触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。 4.交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。 5.测量电流时应把电流表串联在被测电路中。 6.接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。 7.电工应做好用电人员在特殊场所作业的监护作业。 8.特种作业人员未经专门的安全作业培训,未取得相应资格,上岗作业导致事故的,应追究生产经营单位有关人员的责任。