

配线电缆\HPYY30 × 2 × 0.5不充油电缆厂家

产品名称	配线电缆\HPYY30 × 2 × 0.5不充油电缆厂家
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

配线电缆\HPYY30 × 2 × 0.5不充油电缆厂家为铜芯实心聚丙烯绝缘挡潮层聚护套通信电缆，主要用于传输音频、150kHz及以下的M模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。

配线电缆\HPYY30 × 2 × 0.5不充油电缆厂家说明 1、产品执行标准：参考邮电部YD/T630-93标准

2、单支退火裸铜丝，3、绝缘材料：高密度聚、中密度聚或聚丙烯，按照色谱标明绝缘线的颜色 4、绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对；降低了线对间的相互干扰串音，功率损耗小 5、护套材料：HYA铜芯聚丙烯绝缘铝塑综合护套室外用市内通信

配线电缆\HPYY30 × 2 × 0.5不充油电缆厂家应用 实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~

60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。配线电缆\HPYY30 × 2 × 0.5不充油电缆厂家 出厂时，外部报警输入端子THR-CM间已连接短路片，使用时要卸下短路片，与外部设备异常接点串接。若没有此接点，就不要卸下短路片。模拟频率设定端子(13, 12, 11, C1)是连接从外部输入模拟电压、电流、频率设定器(电位器)的端子，在这种电路上设接点时，要使用微小信号的成对接点。变频调速系统中的接触器、电磁继电器以及其他各类电磁铁的线圈，都具有较大的电感，在接通和断开的瞬间会产生很高的感应电动势，在电路内会形成峰值很高的浪涌电压，影响变频器的正常工作。