

养殖场湿帘纸 外墙内嵌式湿帘安装使用

产品名称	养殖场湿帘纸 外墙内嵌式湿帘安装使用
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘降温原理：

湿帘（湿帘）是一种特种纸制蜂窝结构材料，其工作原理是“水蒸发吸收热量”这一自然物理现象，即水在重力的作用下，从上往下流，在湿帘波纹状的纤维表面形成水膜，当流动的空气经过湿帘时膜中的水会蒸发吸收空气中的热量带走大量的潜热，使经过湿帘的空气湿度降低从而达到降温的目的。

安装湿帘墙注意事项：

- 1、调好水平，选用质量好的水管；
- 2、回水管向水池方向稍微倾斜，水箱加装溢水口，水泵加减压阀门。

适合大面积场地养殖场湿帘纸 外墙内嵌式湿帘安装使用

适合工厂，仓库，厂房，大棚，养殖场等需要通风降温的场所。

导风板与挡风幕帘相结合：

鸡舍山墙和两侧湿帘进风口必须安装导风板，避免冷风直吹对鸡群造成冷应激。养殖场湿帘纸

外墙内嵌式湿帘安装使用

当舍内风速低于2米或想减少通风用电能耗时，可考虑在舍内屋顶金字架上加装挡风幕帘，具情间距9米左右。屋顶设置挡风幕帘可将鸡舍上方的无效通风导流至鸡群活动范围内，有效增加鸡群附近的风速，风冷降温效果增加，通风死角也明显减少。

风机湿帘主要有以下三个重要作用：一、降温系统：1、“湿帘-负压风机”降温系统是由纸质多孔湿帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、湿润的湿帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过湿帘降温的冷空气不断的引入室内，从而达到降温效果。2、湿帘冷风机降温是用循环水泵不间断地把接水盘内的水抽出，并通过布水系统均匀地喷淋在蒸发过滤层上，使室外热空气通过蒸发换热器(蒸发湿帘)内与水分进行热量交换，通过水蒸发而达到降温、清凉，洁净的空气则由低噪音风机加压送入室内，以此达到降温效果。养殖场湿帘纸 外墙内嵌式湿帘安装使用

[降温水帘工作原理](#) [湿帘墙安装使用](#) [养殖专用湿帘风机](#) [湿帘生产厂家](#) [湿帘纸湿帘墙生产厂家尺寸定制](#)
[大棚水帘纸水帘墙厂家](#) [水帘纸规格参数](#) [养殖专用水帘厂家](#) [湿帘纸工厂加工定制](#) [铝合金湿帘墙](#)
[大棚专用湿帘](#) [养殖湿帘纸厂家](#) [工业湿帘规格定制](#) [厂家湿帘墙介绍](#) [湿帘养殖降温湿帘生产厂家](#)