

医用冷藏设备药物试验恒温柜

产品名称	医用冷藏设备药物试验恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73104.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-医用冷藏设备药物试验恒温柜药品储存需要避免潮湿、高温的环境。**的储存空间是橱柜或卧室衣橱的高处，切忌储存在浴室或洗漱间的柜子里每，每一刻，福意联人都会稳健、务实、执着于售后与，注重客户的感受，与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人，以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神，为客户提供优良的售后，竭诚让广大新老客户-

满意是全体志行人大的心愿!医用冷藏设备药物试验恒温柜产品参数：产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸(宽×深×高)：595×565×860

内部尺寸(宽×深×高)：504×487×634 有效容积(L)：150L 重量(kg)：64kg

温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸(宽×深×高)：595×565×1440 内部尺寸(宽×深×高)：504×487×1215

有效容积(L)：280L 重量(kg)：99kg

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,医用冷藏设备药物试验恒温柜 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸(宽×深×高)：595×675×1795 内部尺寸(宽×深×高)：504×598×1570

有效容积(L)：430L 重量(kg)：129kg

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

医用冷藏设备药物试验恒温柜更多型号产品规格参数：型号 温度范围 容积 外部尺寸mm 内部尺寸 层架配置

FYL-YS-150L2-48 150L 595×570×870 520×440×655 3个层架 FYL-YS-230L2-48 230L 595×570×1200 524×4

40×1090 FYL-YS-280L 280L 595×570×1445 524×438×1223 5个层架 FYL-YS-310L 310L 595×680×1293 513×530

×1184 FYL-YS-430L 430L 595×680×1805 510×530×1585 7个层架 FYL-YS-828L 828L 1267×680×1818 1160×585

×1250 8个层架 FYL-YS-1028L 1028L 1267×680×2105 1160×585×1575 10个层架 FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FY

L-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/F

YL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FY

L-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-

YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L*：帮助*售后：售后时间：7*24 响应时间：1小时给

予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。医用冷藏设备药物试验恒温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求医用冷藏设备药物试验恒温柜特点采用喷塑隔开式储物架，物品分类存放，展示美观。整体发泡，发泡材料，更节能，更耐用功率小、节能省电，节能；风冷、优良压缩机、制冷速度快。全自动温控，操作更简便，温度控制更聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。内置日光照明等，便捷夜间观察箱内物品。多重报警功能，使物品安全更有保障配备优良节能优良机组，分体式/一体式可选，真正做到低噪音，保证产品持久优良、稳定；冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度控制更温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值；优良节能压缩机，真正做到低噪音，高能效，节能。纯铜管蒸发器，制冷更均匀，速度更快捷门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。医用冷藏设备药物试验恒温柜在炎热的夏天,我们拿回家的药品不能放置在阳台和窗前,**放在通风较好的地方,如雷贝拉唑肠钠溶胶囊、苯磺酸左旋氨氯地平片、吲哚布芬片等。