

南都蓄电池，浙江南都电源股份有限公司

产品名称	南都蓄电池，浙江南都电源股份有限公司
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）
价格	.00/件
规格参数	品牌:南都 型号:2V.12V 产地:浙江
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

南都6-GFM/FM12V系列电池技术优势阀控式密封设计，在使用过程几乎无酸雾排放；贫液式设计，寿命周期内无需补加电解液；采用V0级阻燃ABS槽盖，提高电池的安全性；专利的极柱、槽盖密封技术，在寿命期无漏液；便捷的安装维护，安装方式可定制化设计；电池系统通过8、9级烈度抗震性能检测。

南都电源深耕工业后备电源市场 27 年，业务遍及全球 158 个国家和地区，提供铅电、锂电等全系列后备电源解决方案，服务于电信、电力、金融、交通、化工、核电站等行业，拥有核心技术体系，主导行业标准制定，推动了工业后备行业的进步发展。公司品牌“NARADA”享誉全球。南都蓄电池广泛应用于大型互联网数据中心系统、银行数据中心系统、通信运营商数据中心系统等，具有卓越的高功率放电性能、便携的模块化安装方式、超长的使用寿命性能、优异的安全可靠性能等特点，为数据中心系统提供安全可靠的后备电源保障。

- 1、蓄电池室应清洁、通风、干燥，房间内应配备专用的干粉灭火器。
- 2、蓄电池室推荐温度20~25C，湿度无凝露；推荐安装氢气探测装置。
- 3、电池在开路存储期间，严禁监控模块等用电负载从蓄电池取电。
- 4、如蓄电池室长期断电（7天），必须将监控模块等用电负载从蓄电池取下。
- 5、充电电压稳压精度 $\pm 0.5\%$ ，对于正极、负极、N接线的UPS设备，正负半组须均满足 $\pm 0.5\%$ ，充电电流输出精度 $\pm 1\%$ 。
- 6、蓄电池须采用持续浮充运行，严禁使用间歇式充电运行。
- 7、严禁松动蓄电池安全阀，否则有造成蓄电池失效的风险。
- 8、严禁使用有机溶剂（如酒精等）清洗蓄电池表面，否则有造成蓄电池外壳开裂、电池损伤而漏液、短路、起火的危险。
- 9、每季度应逐一检查连接条及螺丝，确保表面干净无腐蚀，复测紧固标识，确保螺丝拧紧无松动。