

弹性体TPV 201-73埃克森美孚Santoprene

产品名称	弹性体TPV 201-73埃克森美孚Santoprene
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	37.50/千克
规格参数	TPV:抗老化 邵氏硬度A:75 201-73:耐化学性
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

长期供应埃克森美孚化工Santoprene TPV 201-73 库存现货

因塑料行业每天价格都会有所波动，实时准确价格请来电咨询。

产品介绍

型号：201-73

种类：TPV（热塑性硫化橡胶）

邵氏硬度A：78

形态：颗粒状

TPV 201-73产品基本信息：

埃克森美孚TPV 201-73产品说明:

热塑性弹性体（TPE）系列中的一种柔软，可着色，通用的热塑性硫化橡胶（TPV）。这种材料兼具良好的物理性能和耐化学性，可广泛用于各种应用中。此级别的Santoprene TPV取决于剪切，可以在常规的热塑性塑料设备上进行注塑，挤出或吹塑加工。它是基于聚烯烃的并且可完全回收利用。推荐用于需要出色的耐弯曲疲劳性的应用。优异的耐臭氧性。

埃克森美孚TPV 201-73产品加工参数：

美国埃克森美孚TPV价格说明：

因塑料行情会有所变更，请来电或在线QQ咨询，谢谢！原料随货可提供：MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表等等。

本公司供应埃克森美孚TPV热塑性弹性体，公司有TPV技术指导人员，售后服务。

TPV基本性能特点有：

- 1、环保无毒安全。
- 2、在—60度至135度的长期使用温度
- 3、宽广的硬度范围（0A-50D）。
- 4、压缩变形及变形小
- 5、卓越的抗动态疲劳性能
- 6、很高的抗撕裂强度
- 7、极优的耐臭氧及耐候性能
- 8、良好的耐磨性能
- 9、触感优异柔软
- 10、可以循环使用，降低产品成本

TPV的加工：

TPV在一般情况下存放不需要进行预烘干,但在相对湿度大于80%的环境下,好需要在80度温度下烘2—4小时。

在加工TPV之前和之后，就当用PP或PE清洗一下料筒。

加工时，由于TPV在高压下流动性很好，固化快，容易脱模。

但TPV熔体粘度比许多热塑性材料大，所以在加工时，需要较大的注料嘴、注料口、流道和浇口，还需要高的注射压力和较快的注射速度，以提高充模速度和飞边的产生。注塑温度在170---190度之间，螺杆转速中高速。

本公司长期供应【Santoprene美国埃克森美孚TPV

201-73】塑胶原料/原厂/原包，并能提供相关的加工技术指导。欢迎广大新老客户来电洽谈合作！