

600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机

产品名称	600KW无锡动力发电机 800KW玉柴发电机组 400KW康明斯柴油发电机
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	685.00/台
规格参数	无锡动力:50KW---2000KW 玉柴发电机:50KW----2000KW 康明斯柴油发:50KW-----2000KW
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

产品详情

[600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机](#)

600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机，鼎盛机械设备生产销售的600KW无锡动力发电机采用无锡动力WD287TAD61L型柴油机为动力；是在现代柴油机技术基础上***开发的一种功率强劲、运行可靠而又节能环保的V型12缸（四气门/缸）柴油机。配以*****发电机（斯坦福、利莱森玛、英格等）和智能液晶显示控制系统组装生产而成；***，满足不同用户的需要。该系列机级提供从400/230V三相四线制、50Hz交流电源，同时可应客户要求提供60Hz或其他国际使用电压标准的电源。

我公司生产销售的600KW发电机品牌有：重庆康明斯，进口康明斯，奔驰，三菱，卡特，玉柴，上柴，无锡动力，济柴，珀金斯，德国曼，道依茨，科克等国际国内***。我们可为您提供：静音型，拖车型，高压型，燃气型，移动电站，以及N台600KW柴油发电机组并机。600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机产品特点：1、采用大下沉龙门式合金材料机体，一缸一盖四气门，应用了高强度迷宫式气密封技术。2、采用上置推挺摇配气机构，并联水道，并列连杆。带振荡冷却油腔活塞，全平衡整体曲轴，双脉冲转换排气系统。3、柴油机结构布局合理，产品按系列化、标准化、通用化原则设计。4、采用电子调速器，使柴油机满足高等级电站配套及机组并车的需要。5、对配气系统、燃烧系统、供油系统进行优化设计以满足节能环保的要求。

600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机供货标准配置：机组结构：机组采用一体式结构，底座选用高强度钢材料制作，冷却风扇及电池充电机全部设有保护罩。1、无锡动力柴油发动机，型号：WD287TAD61L；2、交流发电机：凯捷利、斯坦福、英格、利莱森玛(无刷励磁)

方式)等;3、控制系统:继电器和模块化元器件(液晶显示控制器);4、散热系统:冷却水箱(客户选定发动机****水箱);5、滤清器系统:机油滤清器,燃油滤清器,空气滤清器(原厂配套);6、附件:消声器、波纹管、弯管等配件;600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机产品执行标准:***认证ISO9001:2000行业标准GB/T2820.5-09600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机适用范围:***应用于数据中心、***、航空、车辆、船舶、工程机械、房地产、酒店、医院、学校、企业、矿山、交通物流、水利电力、工程机械、建筑工地等领域,是理想的备用电源。并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机主要技术参数机组型号:WD600GF输出功率:600(KW)备用功率:660(KW)额定频率:50(Hz)输出电流:1080(A)输出电压:400/230V(V)额定转速:1500(Rpm)功率因数: $\text{COS} = 0.8$ (滞后)机组燃油耗:372(L/h)相数/线数:三相四线噪声LP7m:115db机组重量:4500Kg(柴油发电机组重量以实物为准)机组尺寸:3800×1550×1950(长×宽×高mm)(柴油发电机组外型尺寸以实物为准)柴油机技术参数:型号:WD287TAD61产地(品牌):无动柴油机功率(KW):680额定转速(r/min):1500气缸数量:12排列型式V型排列冷却方式:闭式循环水冷活塞孔径/行程(mm):138/150启动方式:电启动燃油消耗率(g/kw·h):208排气量:28.7L润滑油容量:62L进气方式:自然吸气冷却方式:闭式循环水冷起动电源:直流24V调速方式:电子调速发电机品牌:斯坦福、英格、利莱森玛等型号:额定功率(kW):600机额定电压(V):400/230额定电流(A):1080额定频率(Hz):50机功率因数(cos):0.8额定转速(r/min):1500绝缘等级:H防护等级:IP23励磁方式:无刷600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机电气性能:1、稳态电压调整率1%;2、瞬态电压调整率 $+20\%$, -15% (60%In,Cos0.8滞后);3、电压调节范围 $>10\%$;4、线电压波形正弦畸变率 $<5\%$;5、配用APM2000并联模块,可稳定地并联运行,无功分配度差 $<10\%$;6、可采用外接电位器进行电压调节,调压器本身带有稳定性调节,电压幅度调节和频率特性调节。600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机自选配件(费用另计):全自动ATS控制柜、移动拖车、低噪音、移动低噪音、分体式或底座油箱、全自动并机控制柜、1000小时可替换易损件。600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机***期:我公司所提供的***期在同行业中为***长的,可为客户提供18个月或1500个工作小时(以先到时间为准)的免费保修时间,在***期内因机组质量问题而发生故障,发生的更换配件及维修费用均由我方负责,更换后的配件***期自修复之日起计12个月或1000个工作小时(以先到时间为准),但人为操作错误或其它非机组质量问题所引起的更换配件及维修费用由采购方负责。600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机付款方式及交货期:***、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式,15个工作日内发货。600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机配送方式:我公司根据机组尺寸采用木箱包装,避免在运输过程中机组受到损害,运输方式有:送货上门,客户自提,物流快递等;600KW无锡动力发电机|800KW玉柴发电机组|400KW康明斯柴油发电机售后服务:由于各类产品的用户遍布全国各地,为能及时迅速的为用户提供周到的售后服务,我公司在上海、北京、南京、合肥、天津、哈尔滨、广州、武汉、长沙、西安、重庆、兰州、昆明等地建立了售后服务网点。我们规定,服务人员接受任务后,华中地区24小时,偏远地区48小时赶到用户现场。