

DN1400球形固定式全焊接球阀

产品名称	DN1400球形固定式全焊接球阀
公司名称	开封瑞科阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞科 压力等级:1.6Mpa~4.0Mpa 工作温度:-29 ~200
公司地址	尉氏县产业集聚区福园路西段
联系电话	0371-27565553 19900921206

产品详情

本系列全焊接球阀广泛应用于供热管线、城市燃气、市政建设及其他工业管线，其主要功能是切断或接通管道中的流体通道，它的启闭件围绕着阀体的垂直中心线作回转90°的运动，顺时针方向关闭，逆时针方向开启。

瑞科公司的球形阀体形式的固定式焊接球阀获得了4项国家实用新型发明专利：

ZL 2019 2 1742990.0 ZL 2019 2 1742970.3 ZL 2019.2 1743435.X ZL 2019.2 1 742988.3

结构特点：

- 1、阀体采用两个半球形锻件焊接而成，单焊缝焊接形式，焊缝处于阀体的中间部位，焊缝远离密封元件。
- 2、阀体结构紧凑，刚度更大，确保阀门在受到轴向压力、拉力、径向弯矩时，依然启闭灵活，无卡阻现象，且阀门密封良好。
- 3、阀座内嵌增强聚四氟乙烯等适用于不同压力等级的软材料聚合物密封环和氟橡胶三角圈，与金属硬密封形成三道密封，阀门密封更加安全可靠。

- 4、弹性密封阀座，实现动态补偿，解决了因热膨胀造成的过大摩擦力矩的问题。
- 5、阀座具有自清洁功能。
- 6、球体表面化学镀镍磷，热处理后硬度达HRC > 60，增强了球体的抗咬性能和密封性。

技术参数：

设计制造：GB/T12237、GB/T37827、GB/T12224

检验与试验：GB/T13927、GB/T26480、ISO 5208

压力等级：1.6Mpa~4.0Mpa；

通径范围：DN500~1400mm；

适用介质：水、气、油等；

适用温度：-29 ~200 。