

PFA索尔维 MFA F1540 原苏威 Hyflon 阻燃 耐化学性

产品名称	PFA索尔维 MFA F1540 原苏威 Hyflon 阻燃耐化学性
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	PFA:高 ESCR（抗应力开裂）流动性高阻燃性 MFA154:用途 电线电缆应用通用 美国苏威:加工方法 挤出涂层
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

Hyflon MFA F1540

Perfluoropolymer

Solvay Specialty Polymers

产品说明：

Hyflon MFA is a unique family of perfluoro polymers which combine excellent mechanical characteristics to unique properties such as chemical inertness, high flexural endurance, inherent flame resistance, low surface energy and exceptional dielectric properties. Hyflon MFA F1540 is a medium-high melt flow rate multi purpose resin with an exceptional stress crack resistance, continuous service temperature up to 225 ° C and a 13-15 x 10 cycles flex-life (on a 0.3 mm film, ASTM D2176).

物性信息：

基本性能号
特性

[E109081-100037832](#)

高 ESCR（抗应力开裂）

流动性高

用途	阻燃性 电线电缆应用	
RoHS 合规性	通用 RoHS 合规	
形式	粒子	
加工方法	挤出涂层	
物理性能额定值单位制测试方法		2.10 到 2.15
熔流率 (熔体流动速率) (372 ° C/5.0 kg)		8.0 到 18
硬度额定值单位制测试方法		55 到 60