

# 连云港外墙腻子游离甲醛含量、铅笔硬度测试

产品名称	连云港外墙腻子游离甲醛含量、铅笔硬度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	外墙腻子游离:铅笔硬度测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

内墙腻子、外墙腻子、耐水腻子、胶老粉腻子、润油面腻子、胶油面腻子等

检测项目：

物理性能检测：外观、透明度、颜色、附着力、粘度、细度、灰分、PH值、闪点、密度、体积固体含量、粘结强度等

化学性能检测：耐水性、耐久性、耐酸碱性、耐腐蚀性、耐候性、耐热性、低温试验、耐化学药品性等

施工性能：遮盖力、使用量、消耗量、干燥时间（表干、实干）、漆膜打磨性、流平性、流挂性、漆膜厚度等

电学性能检测：导电性、击穿电压或击穿强度、绝缘电阻、介质常数、介质损失等

有害物质检测：VOC、苯含量、乙苯、总量、游离甲醛含量、和HDI含量总和、乙二醇醚、重金属含量等

防腐/护性能：耐水性、耐热性、耐低温性、耐湿热性、耐盐雾性、耐碱性、耐油性、耐盐性等

机械性能：颜色、厚度、固化时间、干燥时间、附着力、柔韧性、弯曲试验、回粘性、耐磨性、打磨性、邵氏硬度、橡胶硬度、铅笔硬度、摆杆硬度、耐干热性、耐划痕性、拉伸性能、撕裂强度等

成分分析：成分分析、配方还原、含量检测、对比分析、定性定量等

检测标准：

GB/T 1749 厚漆,腻子稠度测定法

GB/T 1770 涂膜、腻子膜打磨性测定法

GB/T 23455 外墙柔性腻子

GB/T 1728 漆膜,腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1748 腻子膜柔韧性测定法