

膨胀珍珠岩保温板检验

产品名称	膨胀珍珠岩保温板检验
公司名称	北京细宇检测科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	房山区窦店镇亚新路17号
联系电话	010-88355355 18600007559

产品详情

北京建筑材料检验研究院股份有限公司兹委托授权北京细宇检测科技有限公司在限定销售区域为河北省、河南省、天津市内的建材类产品检测及不限定销售区域的特定产品防火材料、保温材料、混凝土及墙体材料、塑料管材的产品检测。北京细宇检测科技有限公司所发信息中的质检由北京建筑材料检验研究院股份有限公司检测、报告由北京建筑材料检验研究院股份有限公司出具。保温板检测、保温板其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。保温板检测范围：水泥发泡保温板，外墙保温板，岩棉保温板，xps挤塑保温板，酚醛保温板，泡沫玻璃保温板，聚氨酯保温板，eps保温板，橡塑保温板，节能保温板等。保温板检测、安装保温板：1、标准板规格尺寸为300*300，对角线误差小于3mm，如需切割可采用小型切割锯切割，保温板尺寸允许偏差为 ± 2 ；2、网格布翻包：门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布，总宽度约200，翻包部分宽度为80，具体做法如下：网格布裁剪长度为180加板厚。先在翻包部位抹长度为80宽度为2的粘结剂，然后压入80长的网格布，余下的甩出备用；3、将配置好的粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后，粘结剂压实厚度约为3，为*粘结牢固，采用满沾法，也可采用条粘法和条点法；4、条粘法：用齿口镘刀将粘结剂水平方向均匀的抹在发泡水泥板上，条宽10，厚度10，中距50；5、条点法：用抹子在每块板周边及中间抹粘结剂，再在发泡水泥板分隔区内抹直径为50，厚度为10的灰饼；6、将抹好粘结剂的保温板迅速粘贴在墙面上，以防止表面结皮而失去粘结作用；7、发泡水泥保温板粘上墙后，应用2米靠尺压平操作，*其平整度及粘贴牢固，板与板之间要挤紧，不得有缝，因切割不直形成的缝隙，用粘结剂塞入并抹平。每粘完一块板，应将挤出表面的粘结剂清除；8、发泡水泥板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，每排板应错缝1/2板长，局部小错缝不得小于100。