

嵌入式手术区保温柜（控温0-100 ）

产品名称	嵌入式手术区保温柜（控温0-100 ）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联制造 用途:新建/翻新手术室 货期:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

嵌入式手术区保温柜（控温0-100 ）企业介绍：北京福意联公司本着以客户服务为导向，为客户提供实验室冰箱化服务。我们的经营理念是“客户，以质量为本”，为目标市场提服务，使客户得到的增值，与客户建立长久、互赢、双赢的合作伙伴关系。

可嵌入墙体。嵌入式手术区保温柜（控温0-100 ）主要适用于医疗机构手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科、输液室、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存，温度任意调节，满足医疗机构不同输液的加温、恒温要求。

嵌入式手术区保温柜（控温0-100 ）适用范围：

2014年6月1号正式施行编号为GB50333-2013《医院洁净手术部建设规范》，将手术室保温柜、保冷柜列入手术室基本设备设备。北京福意联专注于嵌入式手术区保温柜（控温0-100 ）16年，为手术室净化工程提供产品，为广大医院解决低温药品加温恒温保存方案，真正提升医疗护理质量，已经在国内各大医院广泛使用。

以下介绍是嵌入式手术区保温柜（控温0-100 ）单一产品简介，如需其它要求或需要更详细参数和报价请电话联系我。（请勿网站留言，网站留言有滞后性，无法及时回复）

嵌入式手术区保温柜（控温0-100）参数介绍：

*(2-48度系列)普通系列型号:FYL-YS-150L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2~48

外型尺寸:595×590×1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2~48

外型尺寸:595×695×1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2~48

外型尺寸:595×680×1805mm*(0-100度系列)高配系列型号:FYL-YS-151L 温度:0~100

外型尺寸:595×565×860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0~100

外型尺寸:595×565×1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0~100

外型尺寸:595×675×1795mm*(2-48度系列)大型系列型号:FYL-YS-828L 温度:2~48

外型尺寸:1265×680×1830mm型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48

外型尺寸:1265×680×2150mm

电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

自动化霜功能，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

售后服务：我们本着以“ 优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量 ”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、 为了保证产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或国际优质品牌。2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。