

大棚用水循环降温湿帘墙湿帘厂家

产品名称	大棚用水循环降温湿帘墙湿帘厂家
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘（水帘）降温[2] 主要利用水蒸发过程中水吸收空气中的热量，使空气温度下降的物理学原理。在实际中与负压风机配套使用，湿帘装在密闭房舍一端山墙或侧墙上，风机装在另一端山墙或侧墙上，降温风机抽出室内空气，产生负压迫使室外的空气流经多孔湿润湿帘表面，使空气中大量热量进行转化处理从而迫使进入室内的空气降低10-15℃，并不断的引入室内进行防暑降温。

并且水蒸发吸热效率与以上要素均成正比

1. 在水泵与重力作用下，水从上往下流，在湿帘波纹状的纤维表面形成总面积相当于水帘外观面积100倍以上的褶皱型水膜，所以水膜与空气的接触面积是很大很大。大棚用水循环降温湿帘墙湿帘厂家
2. 由于有负压风机抽风所造成的“气压差”，所以室外的空气会很快的迂回地穿过降温水帘，并与水帘水膜相撞，以便于空气中的热量被广面积的水膜迅速吸收。
3. 水温升高，蒸发也就加剧，蒸发加剧，水所带走的热量就增多。降温速度更快。大棚用水循环降温湿帘墙湿帘厂家

湿帘风机在冷库中用也叫空气冷却器：它多是由轴流式风机与冷却排管等组成的一台成套设备。下面为大家介绍一下湿帘风机的保养步骤。1、湿帘风机周围不应放置放射性物质、腐蚀性物质和散发臭味、异味的物品，以保证送出的冷气清爽干净。2、在湿帘风机机组运行一年后，应对水泵、调水阀进行保养，对蒸发介质进行一次彻底的清洗，且清洗时水压不能太高，以免冲坏湿帘，若有压缩空气时，保持一定的距离进行清理的话，效果会更好，若长时间停用时应关闭供水管阀门及自来水球阀，以防损坏系统及蚊虫滋生。3、若湿帘风机系统因故障跳闸，请先排除故障后再按下空气或漏电开关。4、此降温介质不能受外界或人为的碰撞，受到碰撞后会变形。

- 5、定期检查湿帘风机电机,骨架等部位螺丝是否松动。
- 6、定期检查湿帘风机叶片螺丝是否松动。
- 7、检查湿帘风机电机是否运转良好,有否变慢,有否缓冲启动,有否噪音过高等现象
- 8、检查控制湿帘风机开关是否稳定,保持线路良好。大棚用水循环降温湿帘墙湿帘厂家
- 9、检查电压是否稳定,保持线路良好。

[湿帘纸生产厂家批发](#) [养殖专用湿帘墙夏季降温](#) [工厂用湿帘纸](#) [内嵌式湿帘墙](#) [养殖湿帘](#)
[大棚专用湿帘简介](#) [养殖内嵌湿帘优势](#) [铝合金湿帘生产厂家](#) [湿帘](#) [湿帘纸厂家批发](#)
[工厂水帘墙水帘纸](#) [铝合金水帘效果介绍](#) [水帘墙鸡舍专用水帘纸厂家](#)
[降温湿帘](#) [养殖湿帘墙](#) [湿帘纸吸水性好](#)