

燃气管道沥青漆厂家

产品名称	燃气管道沥青漆厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

污水池防腐-钢管防腐（铁红防锈漆—环氧沥青漆）——管路表面防腐蚀专用型漆料——（铁红防锈漆特性）1、塑性体网状结构防腐涂层。根据防腐性能出色的环氧防腐涂料塑胶对现有的环氧煤沥青的改性材料，使其固化后产生处于环氧树脂胶链和塑胶链间的塑性体网状结构防腐涂层，具备吸水性低，防水性好，耐细菌腐蚀能力很强，抗渗入水平高（沥青涂料）2、防腐蚀综合性能优。由于采用了防腐性能出色的塑胶改性材料，使涂层物理学物理性能、绝缘性能、耐磨性、耐杂散电流特性、耐高温、耐热性能等更好。3、一次涂膜厚。有机溶剂含量低，一次涂膜厚，工程施工遍数少，施工工艺与传统环氧煤沥青涂料同样。

构成：

由环氧树脂、醋酸甲脂、添加色浆、耐磨损填充料、防沉剂、有机溶剂、及其环氧固化剂等构成，分甲、乙、组份外包装。

特点：

该漆层具有优异的防锈性能和耐溶剂介质腐蚀、优良物理物理性能、冲击韧性高、附着力强、耐酸碱、耐潮、耐磨损、耐盐雾特性佳。

主要用途：

适用轻质燃料油舱、石油舱、压载水舱、轮底材座等作耐漆料。

喷涂方式：涂漆、滚涂、刷涂都可

施工技术：稀释剂 环氧防腐漆专用型油漆稀释剂干燥时间 23 ± 2
干固 1钟头,脚踏实地 24钟头,彻底干固7天喷涂间距 超过8钟头熟化期 20-30分钟即可应用适用期
 23 ± 2 5钟头基础理论使用量 200-220克/平米（一遍）干膜厚度 30-35 μm /遍贮存期 12个月前喷涂
环氧富锌漆、富锌底漆表层处理 钢材表面应手工除锈达St3级，喷涌防锈处理达Sa2.5级

别的常见问题：

环氧树脂防腐蚀涂层需在常温下干燥少7天左右，即可交付使用。

是一家主要是针对产品研发、生产制造、市场销售特殊工业防腐漆的高新技术生产厂家。主要产品有：
氟碳喷涂、环氧富锌漆、环氧云铁中间漆、环氧煤沥青漆、环氧地坪、环氧树脂红丹防锈漆、环氧防腐
涂料漆、氯化橡胶漆、高氯化聚乙烯漆、有机硅耐高温漆、丙烯酸漆、聚氨酯漆、丙烯酸聚氨酯漆、环
氧锌黄底漆、灰氧化铝粉石墨面漆、调和漆、环氧酯漆、环氧玻璃鳞片漆、环氧树脂磷酸锌面漆、环氧
漆、马路划线漆、航空标志漆、钢结构专用漆、公路桥梁抗碱底漆漆、氰凝防水防腐涂料、无机富锌底
漆、远走高飞胶隔热漆、IPN8710互穿网络防腐油漆、冷喷锌通讯塔漆、烟囱漆、酚醛树脂导静电漆、聚
乙烯含氟量萤丹建筑涂料、醇酸漆、饮水舱专用型漆、水性工业漆等。公司成立以来一直坚持品质的原
则,提升技术科研投入,以民为本，客户至上，逐步完善商品使用性能,价格实惠,顾客满意的商品。