

南通电子地磅秤-南通地磅厂家

产品名称	南通电子地磅秤-南通地磅厂家
公司名称	上海衡高远称重设备有限公司
价格	20600.00/台
规格参数	型号:SCS 产地:上海 品牌:高远
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城西路2511号6幢6层
联系电话	18994595799 18994595799

产品详情

南通电子地磅秤-南通地磅厂家

一、地磅尺寸选择：

1 地磅的尺寸是选型的关键，地磅吨位并不是实要因素，确定要100吨地磅时，首先还要确定自己过磅的车长和宽，大了浪费，小了用不了。

2实地测量一下。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米地磅，半挂车为16米，具体的可以厂商。

3确定好尺寸了，下面就要开始找相应的厂家询价。

二、地磅秤量程：

0.1-5吨-10吨-20吨-30吨-40吨-50吨-60吨-70吨-80吨-100吨-120吨地-150吨-200吨地磅。工地用地磅，前四后八轮车地磅，半挂车地磅，混凝土车地磅，钢筋车地磅，搅拌站用地磅，出口地磅等等。公司三证样样不缺，让您买了放心！

高远地磅的安装攻略：

选址建议：地磅的安装位置应有良好的排水通,会因暴雨淹没地磅,对于浅基坑更应设置排水通道.另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度.

地磅基础：必须浇筑混凝土基础,此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位.基础浇筑完工后,应按土建规范养护,混凝土达到设计强度指标方可安装地磅.

四、浅基坑与无基坑优:

缺点：浅基坑即安装在地下,安装好后地磅表面与地面齐平.

优点：少,不需要做斜坡,这种适合场地比较小的客户，但要确保地势较高的情况下。

劣势：如果附近地势低容易受雨水影响，另一方面安装在地下不利于及售后。地下通风条件差，对于地磅整体寿命有影响.

无基坑即地磅安装在地平面上,地磅表面高出地面,需要做两边斜坡,方便上、下.

优点：基础做法相对简单,方便,安装在地上,有利于磅体通风,磅体寿命,高于地面有利于排水,适合场地比较大的客户,或者原来地面已经浇筑好混凝土,不想再重新挖基坑的.

劣势：需要做两边斜坡，面积比较大。

地磅常见问题解析:

1、地磅称重仪数据显示正常而电脑上却无法显示。遇到这种情况可先检查称重仪表与电脑之间的连线是否正常。如果正常而电脑还是无法显示称重值，则需分析电脑配置问题。

2、同一辆车因为在地磅上的位置不同而显示出不同的承重结果。遇此问题可检查地磅的限位螺丝与两侧地基情况。可将限位螺丝放松至与两侧地基分离0.5cm。

3、从两边上磅称得出的称重数据相差较大。出现这种情况是因为此地磅基坑内排水、清扫杂物工作簿合格。因此需彻底基坑内及磅底杂物，然后再校准使之恢复正常。

4、同一位置同一车而出现不同的称量结果。由分析可得出出现这种情况是因为地基沉降，可将磅体吊起重新制作地基。

六、自本磅售出之日起，保修期内（称体5年，配置18个月），如仪器本身发生故障，经本公司查验属实，本公司负责免费及更换零部件，超出保修期限只收零部件成本费，终身。唯以下情形除外，希祈留意。

南通电子地磅秤-南通地磅厂家