

彩色沥青漆生产厂家

产品名称	彩色沥青漆生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	四通:齐全 包装:桶装 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

环氧煤沥青底漆的作为地底钢架结构、钢管防腐的油漆采用，用环氧煤沥青油漆能够取得，成本费也会增加，特性不容易提高，粘合力及防锈处理水平，会有一定水平降低。与环氧煤沥青油漆组合可用效果好。

环氧煤沥青油漆，不建议使用面漆替代。

2、成分差别：

环氧煤沥青底漆、油漆均是由环氧树脂胶、色浆、填充料、醋酸甲脂、有机溶剂等所组成的的，不一样的是，环氧树脂胶含量和防锈颜料多与少。

商品构成 由环氧树脂胶、醋酸甲脂、防锈颜料、绝缘层填充料、改性剂、有机溶剂等构成，以改性材料胺为环氧固化剂，分甲、乙双组份外包装。性能特点 涂层具有优异的防锈性能和耐溶剂物质腐蚀，优良物理物理性能，粘结性很好，耐潮、耐酸碱、耐海面、耐盐雾性佳，绝缘性能好，抗细菌腐蚀及抗杂散电流性非凡，在埋地管道表面防腐涂层中投盘绕了玻璃纤维布后能产生相近玻璃钢防腐的镀层，耐磨损和抗撕裂性强，在所有的负荷和严苛的地底环境里耐蚀性十分平稳。适用范围

埋地管道表面、液态储槽底板或处在水中干湿度环境中的钢架结构和混凝土的长期耐蚀物理参数 外型面漆：棕黑色，油漆：灰黑色基础理论使用量 HL52-7-I型：面漆：约180g/m²，湿膜约60 μm；HL52-7-II型：（厚浆型）：约450g/m²，湿膜约140 μm；比例 面漆约1.35，油漆约1.30干燥时间 I型：25 ：干固4钟头，脚踏实地24钟头，彻底干固7天；II型：25 ：干固2钟头，脚踏实地24钟头，彻底干固7天；