

零售环氧煤沥青漆厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 零售环氧煤沥青漆厂家 |
| 公司名称 | 廊坊四通化工建材有限公司 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | 四通:齐全 包装:桶装 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县权村经济开发区 |
| 联系电话 | 15631601519 13932611797 |

产品详情

铁红防锈漆构成：由环氧树脂胶、沥清、色浆、改性剂、有机溶剂等构成双组份环氧沥青涂料。

铁红防锈漆关键特点：具有优异的抗盐水溶性，具有较好的耐磨性能，漆层坚毅具有优良的粘合力、防腐性、抗冲击性等工艺性能，具有较好的耐腐蚀性和耐用性，耐微生物腐蚀、绝缘性能优良。

铁红防锈漆主要用途：适用原油输送管、自来水管及其发电厂和厂矿企业冷却管身的表面耐腐蚀材料和管道补伤耐腐蚀材料的用处，也可以作为发电厂或厂矿企业冷却管身的内腔耐磨涂料的用处。

环氧煤沥青耐腐蚀材料由环氧树脂与沥青胶泥二种主要成份构成，是甲（环氧树脂）乙双组份建筑涂料，具有优良的粘合力、坚定性、耐湿冷、耐潮、耐溶剂物质，具备避免各种各样正离子越过漆层性能，有与被涂物品同澎涨同收拢的特点。

漆层从来不掉下来、开裂。

薄厚0.5 ~ 1.0mm

。环氧煤沥青是性价比比较高一种防腐蚀方式，项目评测说明，用环氧煤沥青另加管道阴极保护。

原油、天然气管道应用二十年几乎没有产生锈蚀状况。

环氧煤沥青防腐管道生产厂商

环氧煤沥青防腐管道的性能指标

环氧煤沥青涂料按其使用作用分成环氧煤沥青底漆和环氧煤沥青油漆两大类。

环氧煤沥青底漆为溶液型商品；环氧煤沥青油漆为主打产品，按固体含量分成无溶液型（GH 201）和厚浆型（GH 202）两大类，又按镀层应用时的耐热温度分成耐高温型（在150℃内应用，充注W）和基本型（在100℃内应用），供客户按防腐保温工程具体需求采用。

本产品企业标准为Q/DH 02 - 2009《液体环氧防腐涂料》，其性能指标与中国石油天然气国家标准SY/T 0447 - 96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》和SY/T 0457 - 2000《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》等同于，非常符合国外自来水公司协会标准AWWA C 210 - 03《钢质水管道液体环氧涂料内外防腐层》的需求。