

铁路被动网 山地边坡防护网

产品名称	铁路被动网 山地边坡防护网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 型号:RX-075 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

铁路线被动网 山坡地主动防护网【型号齐全】我司大批量生产主动防护网各种型号规格，仓储运行内存有846667平方米主动防护网现货交易，柔性防护网有GPS1、GPS2，主动防护网有RX-025,RX-050,RX-075,RXI-025,RXI-050,RXI-075,RXI-100,RXI-150,RXI-200.

铁路线被动网 山坡地主动防护网被动防护系统是通过边坡防护网、高韧性细铁丝钢格网、锚索、工型钢柱、左右拉锚绳、消能环、基座及左右支撑点绳等部位组成。系统由钢梁和钢绳网联接组成构成一个总体，对自己所安全防护的地区产生坡面防护，因此阻拦坍塌岩层的往下坠，具有边坡绿化的功效。钢绳网主动防护网系统的特性取决于：抗压强度足够吸收分散化传送预计的坠石冲击性机械能。消能环设计和选用使全面的耐冲击水平获得进一步提高。与钢性阻拦和砌浆挡土墙对比：影响了原来施工技术。使施工期和资金获得降低。主动防护网系统是用于边坡防护网为主导的各种软性网遮盖或裹在需防范的陡坡或岩石上，以限定边坡岩土体的侵蚀脱落或毁坏及其滑坡体坍塌 加固作用。或者把坠石操纵于一定范围内健身运动 围护结构功效；之后一作用实质上应归入处于被动安全防护，但SNS系统内因为结构形成与起加固作用的主动防护系统类似，仍把它归于主动防护，并将两者各自称之为规范主动防护和主-处于被动安全防护而进行差别。当主-被动防护系统遮盖于基坑开挖工作中表面时。便构成了避免落石损害的软性安全防护系统。主动防护网：:柔性防护网是一种遮盖型安全防护网商品，它安全防护是通过各种软性网的组成遮盖裹在需防范的山脉上，以防止其产生山体滑坡，柔性防护网产品特点：开放式强，可融入地形的不一样，便捷在各类护坡中使用。

铁路线被动网 山坡地主动防护网 主动防护系统的滑坡安全防护网一般采用高强度热镀锌钢丝绳、钢丝网片、比较高防锈处理，安全防护使用寿命一般可以达到30-50年。主要是对边坡失稳潜在性扩离坠石可怕的边坡开展预防，提升危岩层的稳定，阻拦坠石的产生，此系统也不会影响地表水的稳定流动性代谢，给护坡的生态环境治理带来了标准。它和植物根部紧密结合，可以达到修复生态环境保护，夯实边坡稳定，促使有机污染的生物降解、净化处理空气、防控和减少滑坡、风险岩层坍塌等洪涝灾害。主动防护网商品是一种阻拦式安全防护网商品，这是运用钢梁和钢丝绳支撑点软性网产生防护栏方式

的坠石护栏网，将山体滑坡的落石拦截则在防护围栏外避免对于工程建筑造成破坏。处于被动安全防护点：防护能力强一般可阻拦1000kg之上坠石。滑坡安全防护网里的边坡防护网被动防护系统的特征：全面的软性和阻拦抗压强度足够吸收分散化传送预计的坠石冲击性作用，消能环设计和选用使全面的耐冲击水平获得进一步提高。与钢度阻拦和切砖挡土墙对比，影响了原来施工技术。