

连云港40Cr钢板苏州40Cr钢板

产品名称	连云港40Cr钢板苏州40Cr钢板
公司名称	上海淦南特钢有限公司
价格	5850.00/吨
规格参数	
公司地址	上海宝山区铁山路1050弄（巨丰商务）2号楼415室
联系电话	021-66799220 13764673278

产品详情

连云港40Cr钢板 柳州钢厂 10米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 连云港40Cr钢板

柳州钢厂 12米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 连云港40Cr钢板

柳州钢厂 14米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 连云港40Cr钢板

柳州钢厂 16米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 连云港40Cr钢板

柳州钢厂 18米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 连云港40Cr钢板

柳州钢厂 20米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 连云港40Cr钢板

柳州钢厂 25米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 连云港40Cr钢板

柳州钢厂 30米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 连云港40Cr钢板

柳州钢厂 35米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 连云港40Cr钢板

柳州钢厂 40米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 连云港40Cr钢板

柳州钢厂 45米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 55米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 60米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 70米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 75米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 80米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 90米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 95米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 100米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 105米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 110米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 115米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 120米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 125米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 苏州40Cr钢板

柳州钢厂 130米*2000/2200米*L 40Cr性能 单价5850元 南京40Cr钢板 南京40Cr钢板

南京40Cr钢板 南京40Cr钢板 苏州40Cr钢板 苏州40Cr钢板 苏州40Cr钢板

苏州40Cr钢板 昆山40Cr钢板 昆山40Cr钢板 昆山40Cr钢板 昆山40Cr钢板

常熟40Cr钢板 常熟40Cr钢板 常熟40Cr钢板 常熟40Cr钢板 常州40Cr钢板

常州40Cr钢板 常州40Cr钢板 常州40Cr钢板 淮安40Cr钢板 淮安40Cr钢板
淮安40Cr钢板 淮安40Cr钢板 张家港40Cr钢板 张家港40Cr钢板
张家港40Cr钢板 张家港40Cr钢板 徐州40Cr钢板 徐州40Cr钢板
徐州40Cr钢板 徐州40Cr钢板 江阴40Cr钢板 江阴40Cr钢板 江阴40Cr钢板
江阴40Cr钢板 无锡40Cr钢板 无锡40Cr钢板 无锡40Cr钢板 无锡40Cr钢板
金坛40Cr钢板 金坛40Cr钢板 金坛40Cr钢板 金坛40Cr钢板 泰州40Cr钢板
泰州40Cr钢板 泰州40Cr钢板 泰州40Cr钢板 盐城40Cr钢板 盐城40Cr钢板
盐城40Cr钢板 盐城40Cr钢板 连云港40Cr钢板 连云港40Cr钢板
连云港40Cr钢板 连云港40Cr钢板 丹阳40Cr钢板 丹阳40Cr钢板
丹阳40Cr钢板 丹阳40Cr钢板 40Cr化学成分：钢号 C Si Mn Cu

Cr P S Ni 40Cr 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.80 0.80-1.10

40Cr标准:GB3077-1999及GB17107-1997 40Cr是我国我国GB的标准钢号，40Cr钢是机械制造业使用最广泛的钢之一，该钢适于制作中型塑料模具。40Cr现货 40Cr钢板 40Cr合金板 40Cr钢管

40Cr性能 40Cr化学成分 40CR现货 40Cr钢板 40CR合金板 40CR钢管 40CR性能

40CR化学成分

产品简介：

40Cr性能：是最常用的合金结构钢，抗拉强度、屈服强度及淬透性均比40号钢高，但焊接性有限，有形成裂纹的倾向，焊前应预热到100-150℃，一般在调制后状态下使用，还可以进行碳氮共渗和高温表面淬火处理。

40Cr用途：这种钢经调质后用于制造承受中等负荷及中等速度工作的机械零件，如汽车的转向节、后半轴以及机上的齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶尖套等；经淬火及中温回火后用于制造承受高负荷、冲击及中等速度工作的零件，如齿轮、主轴、油泵转子、滑块、套环等；经淬火及低温回火后用于制造承受重负荷、低冲击及具有耐磨性、截面上实体厚度在25mm以下的零件，如蜗杆、主轴、轴、套环等；经调质并高频表面淬火后用于制造具有高的表面硬度及耐磨性而无很大冲击的零件，如齿轮、套筒、轴、主轴、曲轴、心轴、销子、连杆、螺钉、螺帽、进气阀等。

此外，这种钢又适于制造进行碳氮共渗处理的各种传动零件，如直径较大和低温韧性好的齿轮和轴。

40Cr热处理规范及金相组织：热处理规范：淬火850℃，油冷；回火520℃，水冷、油冷。

交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。

上海浚南实业有限公司 EMAIL:shhuinan@126.com TEL:021-66799220 QQ: 1667213751 MOB:13764673278

李小姐