

供应TPV(低摩擦系数)8201-80(耐化学性)埃克森美孚

产品名称	供应TPV(低摩擦系数)8201-80(耐化学性)埃克森美孚
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	37.80/千克
规格参数	商标:Santoprene 邵氏硬度A:85 环保TPV:可再回收利用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房(注册地址)
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

ExxonMobil Santoprene 8201-80 Thermoplastic Vulcanizate

埃克森美孚 山都坪 8201-80 TPV (热塑性硫化橡胶)

8201-80 TPV产品说明:

热塑性弹性体(TPE)系列中的一种柔软,可着色,不吸湿的热塑性硫化橡胶(TPV)。这种材料兼具良好的物理性能和耐化学性,可广泛用于各种应用中。此牌号的Santoprene 8000 TPV取决于剪切力,可以在常规热塑性塑料设备上进行注塑,挤出或吹塑加工。它是基于聚烯烃的并且可以完全回收利用。关键特性:非吸湿产品,加工前几乎不需要干燥。中性,易着色配方。推荐用于要求优异的耐臭氧性的应用。用于密封应用。推荐用于需要优异的挠曲疲劳的应用抵抗性。尽管未经过NSF认证,但该产品仍在NSF上备有材料供应商表格,以方便其评估是否可用于需要NSF认证的应用中。符合欧盟和中国RoHS的应用:消费者-手机和包装通用。

埃克森美孚8201-80 TPV产品基本信息:

埃克森美孚8201-80 TPV性能、工艺:

特性:低摩擦系数,较低的出模膨胀,可清洁,,耐臭氧性能,抗化学性,吸水低

用途:厨具,家电部件,疲劳消除用品,柔软的把手,手机,文具

加工方法:中空吹塑,多次注射成型,挤出,挤出吹塑,片材挤出成型,型材挤出成型,注塑

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体的主要特点：

抗老化性能非常好和良好的耐候、耐热性能；

抗变形性能；

抗张强度特高、高韧性和回弹性特好；

优异的环保性能和可重复使用；

还具有电绝缘性能；

硬度范围广泛；使用温度范围广泛；

颜色多样化，黑色、米黄、白色、半透明、浅色系列，着色容易，容易加工成型；

可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注射或挤出成型。