

# 定制风机帆布软接鼓风机防火帆布软接头空调耐高温三防布风管接口

产品名称	定制风机帆布软接鼓风机防火帆布软接头空调耐高温三防布风管接口
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	沧州庆德:软连接 尺寸可定制:两端尺寸+长度 河北:庆德机床附件有限公司
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

## 产品详情

帆布除尘软连接是由金属框架及多种具有优异物理化学性能的非金属特种材料制造而成的管道连接产品，其非金属织物部分材质主要为纤维织物、硅胶、氟胶、耐高温材料等，能补偿风机、风管运行的震动及管道变形，特别适用于热风管道及烟尘管道。

构成帆布除尘软连接的工作主体的弹性元件是非金属材质，通常是纤维织物，所以又称纤维织物补偿器(伸缩节)。另有橡胶膨胀节，此种材质除了在超高温情况下不能满足使用条件的情况下，其他各种工况均可以替代纤维织物。另外还有一种衬聚四氟乙烯膨胀节，该产品主要起防腐蚀、防静电作用。帆布除尘软连接与通风系统中常用设备材料

- 1.帆布除尘软连接:在送排风管道中应用多，主要用于送、排风机组和风管连接，起到风机启动时将应力缓冲的作用。
- 2.通风管:用于通风的管材，多为圆形或方形。通风管制作与安装所用板材、型材以及其它主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。
- 3.消音器:阻止声音传播而允许气流通过的一种器件，是消除空气动力性噪声的重要措施。消音器是安装在空气动力设备的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。
- 4.防火阀:常开时一般安装在有高温环境的通风管道中，当温度到达高温限值后易熔合金熔化，阀门关闭，同时可以用电信号控制。如果说是排烟防火阀应为常闭，安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟，当温度到达高温限值时易熔合金熔化阀门关闭，是一种二次动作的阀门。
- 5.静压箱:  
送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件，它可使送风效果更加理想

6.阻尼减振支架:使固体振动的能量尽可能多地耗散在阻尼层中的方法，称为阻尼减振。阻尼是指阻碍物体的相对运动、并把运动能量转化为热能或其他可以耗散能量的一种作用。、

7.正压送风机:向逃生楼道里送风的风机，在意外发生的时候向逃生楼道里送风，利于逃生，同时送风时楼道内处于正压，也就是说楼道的气压比别的地方高，烟要不会渗进来而引起人员窒息，以保证安

8.消防通风(两用)低噪声柜式离心风机:一种率、低噪声离心风机，消防柜式离心风机具有耐高温.性能优良、结构新颖紧凑、振动小、噪声低、重量轻、安装使用方便等优点，用于宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公室等场所通风排烟，以及高层建筑用消防排烟。