

MN-J55型水性防水涂料 屋面 阳台 地下车库 JS 柔性涂膜

产品名称	MN-J55型水性防水涂料 屋面 阳台 地下车库 JS 柔性涂膜
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	7.80/件
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

1.MN-J55型水性防水涂料基层处理要求：平整、坚实、干净、无浮灰和油污，细部处理完整无遗漏。

2.MN-J55型水性防水涂料涂刷防水层时应遵循的原则：

涂刷防水层时要按照先细部(管根、漏水孔等)后大面(墙面和地面)的原则。阴阳角宜作成圆弧形，大面积防水施工前，按设计要求在留设凹槽内填密封材料，在犄角处先用毛刷刷涂2遍LM系列复合防水涂料。防水涂料满涂，无遗漏，与基层粘接牢固。无气泡，无裂纹，无脱层，表面平整，卷起部位涂刷高度基本一致均匀，厚度需满足产品的规定要求。防水涂膜施工需按说明书规定的时间进度分步操作。

3.防水做好后，验收：

1) 对于非轻质墙体：

闭水实验可验证防水层的防水功能是否正常。做闭水试验要封好门口及下水口，高点蓄水层深度不少于20毫米，蓄水时间不少于24小时，检查是否有渗漏点。目测检查法：打开楼下卫浴间观察是否有渗水痕迹或水珠。接触检查法；用手触摸可疑渗水处确认是否漏水。

2) 对于轻质墙体防水施工验收

淋水试验，即用水管在做好防水涂料的墙面自上而下不间断喷淋3、4分钟，墙体另一侧无

渗透现象才可验收合格。