

PA-105特种氰凝防腐涂料 施工环境 环氧改性 化工厂 曝气池

产品名称	PA-105特种氰凝防腐涂料 施工环境 环氧改性 化工厂 曝气池
公司名称	辽宁思远防腐防水材料有限公司
价格	7.70/件
规格参数	耐酸:9 耐碱:9 煤油:耐
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	13053588781

产品详情

PA-105特种氰凝防腐涂料为双组分包装单组份施工的弹性涂膜产品，PA-105特种氰凝防腐涂料发往污水处理厂，再生水厂工地后，实际上是把PA-105特种氰凝防腐涂料生产的*后一道工序——搅拌，留给了现场施工人员完成。

殊不知，PA-105特种氰凝防腐涂料搅拌对涂膜性能的形成是非常重要的。

PA-105特种氰凝防腐涂料为液料-固化剂（粉料）双组分包装，虽然产品说明书均有说明现场拌和的正确方法，但许多施工队伍拌和过程都是敷衍了事，有的甚至没有的搅拌器，现场找根棍子手工搅和几下，极少数人知道搅拌的判断和掌握，使成型的涂膜的性能因为搅拌的不完全而打折扣。

PA-105特种氰凝防腐涂料使用时应按厂家提供的配合比准确计量，搅拌均匀。

搅拌要求：搅拌时把固化剂慢慢倒入液料中并用搅拌器，充分搅拌不少于10分钟，无气泡为止，搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质，配好的涂料一小时内须用完。

清洗：每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。