

橡胶老化氙灯老化试验箱风冷式疝灯测试箱全光谱氙灯耐气候试验箱

产品名称	橡胶老化氙灯老化试验箱风冷式疝灯测试箱全光谱氙灯耐气候试验箱
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	56800.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H301 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

橡胶老化氙灯老化试验箱符合标准：

GB/T 1865 《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》

GB/T 16422.1 《塑料 实验室光源暴露试验方法 第1部分：通则》

GB/T 16422.2 《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分氙弧灯》

GB/T 16259 《建筑材料人工气候加速老化试验方法》

GB/T 8427 《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》

GB/T 12831 《硫化橡胶人工气候（氙灯）老化试验方法》

GB/T 16991 《纺织品 色牢度试验 高温耐人造光 色牢度及抗老化性能 氙弧》

GB/T 14576 《纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度》

GB/T 15104 《装饰单板贴面人造板》

GB/T 2423.24 《环境试验 第2部分试验方法 试验Sa模拟地面上的太阳辐射及其试验导则》

SAEJ 2527 氙弧灯辐射装置加速照射汽车外部材料的性能标准

SAEJ 2412 用可控辐照度氙弧装置加速汽车内饰部件的老化

橡胶老化氙灯老化试验箱风冷式疝灯测试箱全光谱氙灯耐气候试验箱

(1)某些材料的初轮测试结果显示了一些差异。湿度和温度参数的研究指出，是试验箱设计的差异导致了这些差异。这些设计上的差异是由于标准对曝露条件没有进行**描述造成的。

(2)一旦设计上的差异得以修改，则结果就会一致。

(3)一系列的试验指出，现在以性能为基础的测试方法如果经过改进，对温度系统和水喷淋系统进行更**的描述，那么这种测试方法将被大大改善。

(4)两种在设计上存在很大差异的氙灯老化试验箱(转鼓试验箱和平板试验箱)对很多汽车外饰件材料给出了可比较的测试结果。这证明以性能为基础的测试标准确实有效。

(5)现在，行业可以使用新型设计的实验室老化试验箱，并可以确信，如果标准制定适当，试验箱生产商能够证实其设备能**控制关键测试参数，那么无论使用什么型号的氙灯试验箱，使用者都能获得好的试验数据。