

# 双组份水乳型弹性无毒防腐防水涂料 规格多样 复合设计 施工简便

产品名称	双组份水乳型弹性无毒防腐防水涂料 规格多样 复合设计 施工简便
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	品牌:惠晨 总固含量: 65 耐化学腐蚀:7D
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

**【产品简介】**双组份水乳型弹性无毒防腐防水涂料环保产品，由高分子聚合物和高品质乳化沥青为基料，通过特殊改性工艺精制而成，固含量高，干燥速度快，与基层粘结力强，干燥成膜后形成一种高强高弹的防腐涂膜，其涂膜具有良好的耐酸、碱、盐腐蚀性。

**【产品特点】**水性环保，无毒无味；单组份产品，开桶即用，施工方便快捷，可采用刷涂、滚涂和喷涂方式进行施工，干燥速度快，施工效率高；内聚力强，与各种基材都有很好的粘结力；涂膜强度高，弹性好，能抵御基材的轻微收缩；具有良好的防水抗渗性和防腐蚀效果，对酸、碱、盐都有很好的阻隔性，以起到对基材的保护**【施工指南】**对基面进行清扫，起鼓起皮的地方进行铲除，保证基面干净清洁，基面干燥后，按照中涂施工方式施工防腐涂料；底涂涂料干透后，进行面层防腐涂料施工，采用刷涂、滚涂或者喷涂的施工方式，施工分2到3

遍施工成膜，每次施工需要在上一遍涂膜表干的基础上进行，垂直交叉进行施工，施工完养护48h以上即可达到佳性能。**【注意事项】**施工温度：5-40℃；潮湿环境应采取加强通风，以达到干燥效果。**【适用范围】**各种建筑屋面、桥梁、地铁、隧道的防水工程；搭配合适的底涂和面涂用于污水处理池的防腐工程。**【储存条件】**，塑料桶包装，阴凉干燥，5-35℃环境下密封保存。包装规格：50kg/桶 保质期：自生产日起12个月 参考用量：1.5-3kg/m<sup>2</sup>