

双登蓄电池GFM-1500机房专用UPS电源

产品名称	双登蓄电池GFM-1500机房专用UPS电源
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:双登 型号:GFM-1500 产地:江苏
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

产品详情

双登铅酸电池GFM-15002V1500AH(C10)

GFM系列产品阀控密封铅酸蓄电池

“双登”GFM系列产品阀控密封铅酸蓄电池，是双登选用当今***研发的商品，商品符合我国工信部 YD/T799-2010 规范。本产品可***用于电信网、挪动、中国联通、铁路、船只等各类通讯、通信系统的后备电源，供电系统、核电厂的后备电源，太阳能发电、风力发电储能设备，及其 UPS、应急照明灯等后备电源。

应用领域

通讯、通信系统后备电源

供电系统、核电厂后备电源

太阳能发电、风力发电储能设备

国防和航行机器设备后备电源

UPS 后备电源，应急照明灯

优势

产品外观设计使用寿命 15 年

选用 TLS ***技术性，密封性靠谱

***定制的单个构造，全系列型号详细，更多的选择空间

商品质量稳定、运行稳定

技术特点

极片选用方形大网格分层构造，电池比能量提升，重复利用的寿命

正极柱采用特殊多元合金，***避免了充电电池初期容积损害，浮充使用及重复利用，使用寿命长

正、负级铅渣里加入独特添加物，活性成分运用***、充电接受能力强

选用高纯锂电池电解液等特殊添加物

选用组成迷宫导电杆密封设计及焊接方法，保证密封性***

充电接受能力强，密封性反映***。

江苏省双登蓄电池GFM-1500技术性规格参数

1、高能量密度:容积高、重量较轻、仅是YD/T1360-2005标准重量的75%上下。2、坚固耐用:GM系列产品在正常启动前提下，浮充运转可以达到8-10年。3、超开阔

的应用环境温度自然环境范畴，我可的高能环境保护纳米硅电瓶可在:30C250 赛广泛的环境温度内正常运转，一般有铅酸蓄电池如果在220 时，其容*果能是常温下容量50%

上下，在-30℃的低温下，充电电池大多数丧失工作能力；当温度大于50℃时，会有电池热失控，性能使用寿命都明显下降。而较高能环境保护纳米硅电瓶在工作温度

20℃下，容积维持在70%之上，-40℃时容积仍可以达到50%上下；在工作温度达到50℃时，充电电池性仍保持稳定，不会产生电池热失控。非常适合在严寒、持续高温地区，及

室外通信一体化基站应用。4、内电阻小：比一般铅酸电池小2-5倍，为技术标准的1/3~1/2.5、高电压充电放电特点好：高电压充电放电不容易发烫，不伤害充电电池

6、自放电率小，储放时间久：自放电率 0.15%/天。一般的铅酸蓄电池在25℃的环境里只有储放3~6个月，在40℃的环境里只有存置2个月。而较高能环境保护纳米硅蓄

充电电池可储放1年，仍可以保持正电荷容积75%之上，