

油加热一体机的开箱须知

产品名称	油加热一体机的开箱须知
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

油加热一体机是使用较多的控温设备，常配套用于各种反应釜进行控温反应，可用于制药、化工、生物等行业，为反应釜、槽等提供热源和冷源，也可用于其他设备的加热和冷却。

1、可通上不同的冷热源做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下，密封的玻璃反应釜内。

2、可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应，并能进行反应溶液的回流与蒸馏，是现代精细化工、生物制药的设备。

- 3、应放置在符合要求的室内，基本工作原理是在常压或负压下，在设定恒温的密闭容器中搅拌反应，控制溶液的回流和蒸发。
- 4、打开包装后，按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全；将不锈钢管与固定件按照附图组装框架；将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉，插上插头，拧紧螺钉即可。
- 5、安装时须清洁，各接口处用凡士林涂抹，以防止玻璃抱死现象出现，然后涂上真空脂以防漏气。
 - 6、按下万向轮固定装置，进行搅拌，如果搅拌稳定，说明调试已好。