

盐雾试验机厂家找德祥仪器采购无忧

产品名称	盐雾试验机厂家找德祥仪器采购无忧
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	4888.00/台
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DX-H304 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

本机适用于中性盐雾试验(NSS)

盐雾试验机试验操作:

取适量(一次性注满约 2KG)净化水(PH=6.5~7.2 调制盐浓度为5%的盐水，注验机“试药入口”

打开压力桶阀门，取自来水注入压力桶(一次性注满约 5KG);打开试验机密封盖，取自来水注入试验室(注水量)至排水口以下 2MM 处;调整设定实验室温度至 35 °，调整设定压力桶温度至47;连接压力桶于供气管接口，打开气阀门并调整调压阀至压力表为 1Mpa;调整试验计时控制器至所需测试时间;取样品以 45 ° 倾角摆放于支撑架并盖下密封盖，取自来水注入密封盖水槽内;2.8开启电源控制键、操作控制键、喷雾控制键及计时控制键，进行试验作业。测试结束：

测试结束后关闭喷雾、计时控制键并开启除雾按键进行盐雾清除;盐雾清除取出产品，关闭电源、操作、除雾控制键及进气阀开关3.3提取喷雾量收集量杯读取喷雾量:记录测试过程及相关的测试数据主事项

当实验室、压力桶超温显示灯亮时，必须调整相应的温度设置;当低水位、低盐水显示灯亮时，必须于压力桶、盐水试药入口或实验室添加相应的水水;

不可随意更改、调整设置实验室、压力桶温度以及调整调压阀的气压力设置