

东莞废气检测 臭气浓度 颗粒物浓度 非甲烷总烃检测

产品名称	东莞废气检测 臭气浓度 颗粒物浓度 非甲烷总烃检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

废气检测是环境检测中的大项，是环境检测*常做的项目之一。废气检测按照产生方式可分为厨房油烟、喷漆房废气、锅炉房废气等，按照排放方式可分为有组织与无组织。

有组织废气

指经过15米及以上高度的排气口进行有序排放的废气，如餐饮油烟、汽车喷漆房等。这种排放方式会稍微增加企业的成本，却能大幅度削减废气含有的污染元素，增加废气的扩散速度，zui大可能地减少环境污染。其采样方式为固定点采样，即在排气筒出风口处用专注设备进行测量，将设备的探头置入风口处一段时间，让设备记录下各项数值，可参考《固定源废气监测技术规范HJ/T 397

-2007》。常用检测项目有：颗粒物、非甲烷总烃、苯系物、油烟、林格曼黑度等。

无组织废气

只有大气污染物经过15米以下高度的排气口或没有被收集、直接排放到环境中的废气，如野外烧烤的油烟、工地粉尘等，这种废气易产生，却难以被收集净化，会对自然环境造成破坏。其采样方式为多点采样，一般为上风口一个点，下风口三个点（或下风口四个点），选取浓度zui高处进行检测，可参考《大气污染物无组织排放监测技术导则HJ-

T55-2000》。常用检测项目有：TSP（总悬浮微粒）、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。

综上所述，在进行环境检测时，一定要注意排放口的高度，辨别要做的是有组织废气还是无组织废气，和环评报告上的内容确认，以避免不必要的损失。