

防粘连冲洗液加温箱

产品名称	防粘连冲洗液加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72263.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-防粘连冲洗液加温箱药品的贮藏条件 药品的储存环境影响因素包括温度、湿度、空气和光线等。每种药品的说明书中都会有福意联公司愿在友好和谐的氛围下竭诚为您售后“满足您的需求”是公司的终目标。优良完善的售后，合理的价格，快速的供货是公司对您永远的承诺。由于公司高质量的售前、售后及合理的价格，赢得了广大用户的好评。防粘连冲洗液加温箱产品参数：产品型号：FYL-YS-151L
产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860
内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg
温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W
外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215
有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
防粘连冲洗液加温箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200W
外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570
有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：
防粘连冲洗液加温箱更多型号产品规格参数：型号容积（升）温 温 额定功率产品尺寸（长、宽、高）
FYL-YS-138L138L4 38 8554*42*84cm FYL-YS-150L150L2 48 100W59.5*57*86.5cm FYL-YS-230L230L160
W59.5*59*121.5cm FYL-YS-280L280L59.5*57*144.5cm FYL-YS-310L310L59.5*69.5*131.5cm FYL-YS-430L430L59.5
*68*180.5cm FYL-YS-151L151L0 100 120W FYL-YS-281L281L FYL-YS-431L431L200W FYL-YS-828L828L360W
126.5*68*183cm FYL-YS-1028L1028L126.5*68*215cm FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FY
L-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/F
YL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-
YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-
YS-100L /FYL-YS-138L*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售
后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良

好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。防粘连冲洗液加温箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求防粘连冲洗液加温箱特点制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。双系统设计，确保箱体内部温度的准确性，温度高时制冷启动自动补冷，温度低时加温启动自动补热，确保箱体内部处于恒温状态。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。宽温段设置，温度可在0-100的温度范围之间随意设置，可根据需要调节温度。高强度多层不锈钢层架，可根据具体物品大小调节层架的高度，更加有效的提高箱体内部的空间利用率，使您可以保存更多的物品。产品为单门立式恒温箱，主要成分分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。防粘连冲洗液加温箱部分的药品适宜在阴凉的环境下储存,尤其是夏天要注意给药品“避暑”。不过在放入冰箱前需要看清说明书上的标示,不同的药品适宜的储存温度不一样